

# MIXER<sup>®</sup>

Tecnologia  
per l'edilizia



## Statori e Rotori



## INDICE

## PAG.

### STATORI E ROTORI TRIFASE E MONOFASE

14

### STATORI E ROTORI AD ALTA PRESSIONE

28

### STATORI E ROTORI AD ALTA PORTATA

32



**Mixer Technology SRL** produce statori e rotorì per l'edilizia e l'industria dal 1986, ed ha messo a punto una gamma completa di pompe che per dimensione, portata e pressione, si prestano alle esigenze di ogni specifica applicazione.

Le pompe modello 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono adatte a tutti i prodotti premiscelati a base gesso, calce gesso, calce cemento, autolivellanti, colle e prodotti di finitura e possono essere utilizzate su tutte le macchine intonacatrici trifase presenti sul mercato.

Per le intonacatrici monofase si consiglia l'utilizzo delle pompe modello 13, 26, 30 e 32.

## LEGENDA

### Modelli teste rotorì:

									
Fresata	Baionetta	Fresata con foro	Fresata con foro Ø10	Forata un foro	Forata due fori	Piatto con foro	Quadrata	Quadrata con foro	Esagonale

### Tipologia di materiale rotorì:

**HR**

Materiale speciale ad alta resistenza

**C**

Materiale in acciaio per prestazioni standard (no gesso)

### Rotazione miscelatore:



Senso rotazione miscelatore

#### Indispensabile!







**Codice (cat. C5):**  
3M07701000

#### **ANTIGRIP**

Per facilitare il montaggio di tutti i modelli di rotorì





## MIXER 1



	STATORE BOOSTER		STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00503200	3F00503201	3F00502200	3F00502203	Codice (cat. C4)	7009049200	7009308000	7009050100
Con perno	-		-		Con perno	-		-
Tipo	D6-3 lunga vita				Testa rotore			
RPM	400				Materiale	HR	HR	C
Portata (L/min)	22				<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>			
Pressione max (bar)	30							
Granulometria (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø Flangiatura	90							
Lunghezza (mm)	270							





## MIXER 2



	STATORE BOOSTER		STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00503300	3F00503301	3F00502300	3F00502302	Codice (cat. C4)	7009049400	7009309000	7009050300
Con perno	-		-		Con perno	-		-
Tipo	D7-2,5				Testa rotore			
RPM	400							
Portata (L/min)	27				Materiale	HR	HR	C
Pressione max (bar)	30							
Granulometria (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø Flangiatura	90							
Lunghezza (mm)	270				<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>			




# MIXER 3



	STATORE BOOSTER		STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00503400	3F00503401	3F00501701	3F00501703	Codice (cat. C4)	7009029000	7009310000	7009050400
Con perno	-		-		Con perno	-		-
Tipo	D8-2				Testa rotore			
RPM	400				Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business			
Portata (L/min)	32							
Pressione max (bar)	30							
Granulometria (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø Flangiatura	90							
Lunghezza (mm)	270							




# MIXER 4



	STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00502400	3F00502401	Codice (cat. C4)	7009049500	7009305000	7009050800
Con perno	-		Con perno	-		-
RPM	400		Testa rotore			
Portata (L/min)	40					
Pressione max (bar)	25		Materiale	HR	HR	C
Granulometria (mm)	3		<div><b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b></div> <div>Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41 , Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>			
SH = shore	70					
Ø Flangiatura	90					
Lunghezza (mm)	270					

## MIXER 5







	STATORE DRIITO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00502500	3F00502501	Codice (cat. C4)	7009049600	7009306000	7009050900
Con perno	-		Con perno	-		-
RPM	400		Testa rotore			
Portata (L/min)	50					
Pressione max (bar)	25		Materiale	HR	HR	C
Granulometria (mm)	3					
SH = shore	70					
Ø Flangiatura	90					
Lunghezza (mm)	270					

**Può essere utilizzato con le seguenti macchine:**

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

## MIXER 6




	STATORE BOOSTER		STATORE DRIITO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00503100	3F00503101	3F00502800	3F00502802	Codice (cat. C4)	7009006000	7009307000	7009006001
Con perno	-		-		Con perno	-		-
Tipo	D6-3				Testa rotore			
RPM	400							
Portata (L/min)	22				Materiale	HR	HR	C
Pressione max (bar)	30							
Granulometria (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø Flangiatura	90							
Lunghezza (mm)	270				<div><b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>			


# MIXER POINT



## STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00500700	3F00500708
Con perno	-	
RPM	400	
Portata (L/min)	40	
Pressione max (bar)	25	
Granulometria (mm)	3	
SH = shore	70	
Ø Flangiatura	90	
Lunghezza (mm)	270	

## ROTORE

Codice (cat. C4)	7009005000	7009005200
Con perno	-	
Testa rotore		
Materiale	HR	C

### Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

# MIXER MICRO



## STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00500500	
Con perno	-	
RPM	400	
Portata (L/min)	40	
Pressione max (bar)	25	
Granulometria (mm)	3	
SH = shore	70	
Ø Flangiatura	90	
Lunghezza (mm)	270	

## ROTORE



Codice (cat. C4)	3F00500500
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

### Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business




## MIXER POLO



	STATORE CON TAGLI	STATORE DRITTO	STRINGI STATORE		ROTORE		
<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00503600	3F00501000	EU40023	<b>Codice (cat. C4)</b>	7009011000	7009301000	7009301000
<b>Con perno</b>	-	-	-	<b>Con perno</b>	-		-
<b>Tipo</b>	D8-1,5	-	-	<b>Testa rotore</b>	-		-
<b>RPM</b>	400	-	-	<b>Materiale</b>	HR	HR	C
<b>Portata (L/min)</b>	35	-	-	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> CP 30/40, PFT ZP3, M-Tec P 15/20, Swing L, Plus Top - Standard, PFT G4, M5 Maltech, I 41 Fassa, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Koine 35 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business			
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 20	20	-				
<b>Granulometria (mm)</b>	3	-	-				
<b>SH = shore</b>	70	-	-				
<b>Ø Flangiatura</b>	90	-	-				
<b>Lunghezza (mm)</b>	270	-	-				

## MIXER TAURUS



	STATORE BOOSTER		STATORE DRITTO		ROTORE		
Codice (cat. C4)	3F00653000	3F00653100	3F00501200	3F00501201	Codice (cat. C4)	7009007000	7009007200
Con perno	-		-		Con perno	-	
Tipo	D5-2,5 / D4 MV				Testa rotore		
RPM	400						
Portata (L/min)	24				Materiale	HR	C
Pressione max (bar)	25						
Granulometria (mm)	3				<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</div> <div>Plus Top / Standard / Classic, Mustang, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Mai 4Job Business, M4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>		
SH = shore	70						
Ø Flangiatura	90						
Lunghezza (mm)	270						

# MIXER PLUS



## STATORE DITTO

<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00500801	3F00500818
<b>Con perno</b>	-	
<b>RPM</b>	400	
<b>Portata (L/min)</b>	26	
<b>Pressione max (bar)</b>	25	
<b>Granulometria (mm)</b>	3	
<b>SH = shore</b>	70	
<b>Ø Flangiatura</b>	90	
<b>Lunghezza (mm)</b>	270	

## ROTORE

<b>Codice (cat. C4)</b>	7009008000	7009304000
<b>Con perno</b>	-	
<b>Testa rotore</b>		
<b>Materiale</b>	HR	

### Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

# MAP 1



## STATORE DITTO

<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00529000	
<b>Con perno</b>	-	
<b>Tipo</b>	Europe	
<b>RPM</b>	400	
<b>Portata (L/min)</b>	5	
<b>Pressione max (bar)</b>	20	
<b>Granulometria (mm)</b>	2	
<b>SH = shore</b>	70	
<b>Ø Flangiatura</b>	40	
<b>Lunghezza (mm)</b>	170	

## ROTORE


<b>Codice (cat. C4)</b>	7009107000
<b>Con perno</b>	-
<b>Testa rotore</b>	
<b>Materiale</b>	HR

### Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

Polymair


## MAP 2



	STATORE DRITTO		ROTORE
<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00529200	<b>Codice (cat. C4)</b>	7009107100
<b>Con perno</b>	-	<b>Con perno</b>	-
<b>Tipo</b>	N13 S	<b>Testa rotore</b>	
<b>RPM</b>	400	<b>Materiale</b>	HR
<b>Portata (L/min)</b>	10	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> Europro 8P, Wagner PC8	
<b>Pressione max (bar)</b>	30		
<b>Granulometria (mm)</b>	2		
<b>SH = shore</b>	70		
<b>Ø Flangiatura</b>	50		
<b>Lunghezza (mm)</b>	210		

## MAP 3



	STATORE DRITTO	STATORE CON TAGLI	STRINGI STATORE		ROTORE
<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00529201	3F00528900	EUC21265	<b>Codice (cat. C4)</b>	7009107800
<b>Con perno</b>	-	-	-	<b>Con perno</b>	-
<b>Tipo</b>	N13 S	-	-	<b>Testa rotore</b>	
<b>RPM</b>	400	-	-	<b>Materiale</b>	HR
<b>Portata (L/min)</b>	10	-	-	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> Europro 4P, Mixpro 14, CP 10 & 15, Optimix 30, Wagner PC 830, Putzmeister MP 10, 12, 15, Compact-pro Joint 10	
<b>Pressione max (bar)</b>	20	da 10 a 30	-		
<b>Granulometria (mm)</b>	2	-	-		
<b>SH = shore</b>	60	-	-		
<b>Ø Flangiatura</b>	50	-	-		
<b>Lunghezza (mm)</b>	210	-	-		


# MAP 4



## STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00529300
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	9
Pressione max (bar)	40
Granulometria (mm)	2
SH = shore	70
Ø Flangiatura	60
Lunghezza (mm)	265

## ROTORE

Codice (cat. C4)	7009107200
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Europro 8P, Wagner PC8

# MAP 5



## STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00529700
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	35
Pressione max (bar)	30
Granulometria (mm)	3
SH = shore	70
Ø Flangiatura	90
Lunghezza (mm)	210

## ROTORE

Codice (cat. C4)	7009011000
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Europro 8P, Wagner PC8


## MAP 6



### STATORE REGOLABILE

Codice (cat. C4)	3F00529400
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	35
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	3
SH = shore	60
Ø Flangiatura	90
Lunghezza (mm)	270

### ROTORE

Codice (cat. C4)	7009107300
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Compact-pro 30, 35, 40


## MAP 7



### STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00502313
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	27
Pressione max (bar)	40
Granulometria (mm)	3
SH = shore	70
Ø Flangiatura	90
Lunghezza (mm)	270

### ROTORE

Codice (cat. C4)	7009049406
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Compact-pro 30, 35, 40

# MIXER 13









	STATORE DRITTO		ROTORE				
Codice (cat. C4)	3F00503000	3F00503001	Codice (cat. C4)	7009049700	7009108600	7009049800	7009056000
Con perno	-		Con perno	-	-	-	
Tipo	D4-3 / D4-1/2		Testa rotore				
RPM	320(*)/400						
Portata (L/min)	10(*)/13		Materiale	HR	HR	HR	HR
Pressione max (bar)	30		<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</div> <div>Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (con rotore baionetta), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus</div>				
Granulometria (mm)	3						
SH = shore	70						
Ø Flangiatura	90						
Lunghezza (mm)	270						

(\*) velocità e portata con intonacatrice monofase

# MIXER 26









	STATORE DRITTO		ROTORE				
Codice (cat. C4)	3F00501300	3F00501301	Codice (cat. C4)	7009012000	7009108300	7009011900	7009310100
Con perno	-		Con perno	-	-	-	
Tipo	D6-3 Slimline (230 V) /D4-2 (400 V)		Testa rotore				
RPM	320(*)/400		Materiale	HR	HR	HR	HR
Portata (L/min)	16(*)/20		<div><b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (con rotore baionetta), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus</div>				
Pressione max (bar)	25						
Granulometria (mm)	3						
SH = shore	70						
Ø Flangiatura	90						
Lunghezza (mm)	270						

(\*) velocità e portata con intonacatrice monofase

## MIXER 30








	STATORE DRITTO			ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00502900	3F00502901	Codice (cat. C4)	7009012500	7009108400	7009310200	7009012600
Con perno	-		Con perno	-	-		-
Tipo	D5-2,5 / Eco-Star		Testa rotore				
RPM	320(*)/400		Materiale	HR	HR	HR	HR
Portata (L/min)	20(*)/25		<div><b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b></div> <div>Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (con rotore baionetta), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus</div>				
Pressione max (bar)	20						
Granulometria (mm)	3						
SH = shore	70						
Ø Flangiatura	90						
Lunghezza (mm)	270						

(\*) velocità e portata con intonacatrice monofase

## MIXER 32




	STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00510500	3F00510504	Codice (cat. C4)	7009310300	7009009000	7009108500
Con perno	-		Con perno		-	-
RPM	320(*)/400		Testa rotore			
Portata (L/min)	28(*)/30		Materiale	HR	HR	HR
Pressione max (bar)	25		<div><b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b></div> <div>Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (con rotore baionetta), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus</div>			
Granulometria (mm)	3					
SH = shore	60					
Ø Flangiatura	90					
Lunghezza (mm)	270					

(\*) Velocità e portata con impostazioni max/fine

(\*) velocità e portata con intonacatrice monofase


# MIXER CAOUT 19



	STATORE DRITTO		ROTORE
<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00651100	<b>Codice (cat. C4)</b>	7009251100
<b>Con perno</b>	-	<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400		
<b>Portata (L/min)</b>	19	<b>Testa rotore</b>	
<b>Pressione max (bar)</b>	-		
<b>Granulometria (mm)</b>	2	<b>Materiale</b>	C
<b>SH = shore</b>	70	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> Hemo	
<b>Ø Flangiatura</b>	80		
<b>Lunghezza (mm)</b>	259		

# W 10/2,5



	STATORE DRITTO		ROTORE
<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00592000	<b>Codice (cat. C4)</b>	7009402000
<b>Con perno</b>	-	<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400		
<b>Portata (L/min)</b>	20	<b>Testa rotore</b>	
<b>Pressione max (bar)</b>	25		
<b>Granulometria (mm)</b>	3	<b>Materiale</b>	HR
<b>SH = shore</b>	70	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> PlastCoat PC 25E Wagner, PlastCoat PC 35E Wagner	
<b>Ø Flangiatura</b>	90		
<b>Lunghezza (mm)</b>	270		


**W  
20/1,5**



## STATORE REGOLABILE

Codice (cat. C4)	3F00593000
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	35
Pressione max (bar)	20
Granulometria (mm)	3
SH = shore	70
Ø Flangiatura	90
Lunghezza (mm)	270

## ROTORE

Codice (cat. C4)	7009403000
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

PlastCoat PC 25E Wagner, PlastCoat PC 35E Wagner


**W  
10/3**



## STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00590000
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	22
Pressione max (bar)	30
Granulometria (mm)	3
SH = shore	70
Ø Flangiatura	90
Lunghezza (mm)	270

## ROTORE

Codice (cat. C4)	7009400000
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

PlastCoat PC 25E Wagner, PlastCoat PC 35E Wagner





# MIXER 8 SX



	STATORE DRITTO	ROTORE	STATORE DRITTO	ROTORE	STATORE DRITTO	ROTORE
<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00600300	7009500300	3F00528001	7009002600	3F00528200	7009003200
<b>Testa rotore</b>	-		-		-	
<b>Materiale</b>	-	HR	-	HR	-	HR
<b>Tipo</b>	-	-	B4 1,5 L	-	B4 2 L	-
<b>RPM</b>	400	-	400	-	400	-
<b>Portata (L/min)</b>	10	-	10	-	10	-
<b>Pressione max (bar)</b>	15	-	15	-	30	-
<b>Granulometria (mm)</b>	2	-	2	-	2	-
<b>SH = shore</b>	60	-	70	-	70	-
<b>Ø Flangiatura</b>	50	-	50	-	50	-
<b>Lunghezza (mm)</b>	100	-	160	-	210	-
<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b>	-		Ritmo M / L		Putzmeister MP 10, 12, 15, PC 830, Ritmo L	


# MIXER 8 DX



	STATORE DRITTO	ROTORE		STATORE DRITTO	ROTORE		
Codice (cat. C4)	3F00600400	7009500400	7009003500	3F00600500	7009501100	7009500900	7009500500
Testa rotore	-		-	-			
					H 25	H33,5	
Materiale	-	HR	-	-	HR	INOX HR	
Tipo	N13 S corto	-	B4-2 / N13 S		-	-	-
RPM	400	-	400		-	-	-
Portata (L/min)	10	-	10		-	-	-
Pressione max (bar)	15	-	30		-	-	-
Granulometria (mm)	2	-	2		-	-	-
SH = shore	60	-	80		-	-	-
Ø Flangiatura	50	-	50		-	-	-
Lunghezza (mm)	135	-	210		-	-	-

## PC 830




STATORE DRITTO		ROTORE	
Codice (cat. C4)	3F00591000	Codice (cat. C4)	7009401000
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	12	Materiale	HR
Pressione max (bar)	40	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> PlastCoat PC 830 Wagner, PlastCoat PC 430 Wagner	
Granulometria (mm)	3		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	50		
Lunghezza (mm)	135		

# AD ALTA PRESSIONE

## JET 1



STATORE DRITTO		ROTORE	
Codice (cat. C4)	3F00529800      3F00529801	Codice (cat. C4)	7009107500
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	10	Materiale	HR
Pressione max (bar)	100      80	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> Jetpro 80, Flatspray 10	
Granulometria (mm)	2		
SH = shore	70      60		
Ø Flangiatura	50		
Lunghezza (mm)	310		


# JET 2



## STATORE DRITTO

<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00529100
<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400
<b>Portata (L/min)</b>	10
<b>Pressione max (bar)</b>	140
<b>Granulometria (mm)</b>	2
<b>SH = shore</b>	80
<b>Ø Flangiatura</b>	50
<b>Lunghezza (mm)</b>	310

## ROTORE CROMATO

<b>Codice (cat. C4)</b>	7009107700
<b>Con perno</b>	-
<b>Testa rotore</b>	
<b>Materiale</b>	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Jetpro 100, Jetmix 100, Flatmix 100, Flatspray 20


# JET 3



## STATORE DRITTO

<b>Codice (cat. C4)</b>	3F00503011
<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400
<b>Portata (L/min)</b>	13
<b>Pressione max (bar)</b>	160
<b>Granulometria (mm)</b>	3
<b>SH = shore</b>	80
<b>Ø Flangiatura</b>	70
<b>Lunghezza (mm)</b>	405

## ROTORE CROMATO

<b>Codice (cat. C4)</b>	7009050200
<b>Con perno</b>	-
<b>Testa rotore</b>	
<b>Materiale</b>	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Jetpro 120, Jetbag 130, Flatspray 30

## JET 4



STATORE BOOSTER

STATORE DRITTO

ROTORE CROMATO

Codice (cat. C4)

3F00529500

3F00529900

Codice (cat. C4)

7009107600

Con perno



Con perno

-

RPM

400

Portata (L/min)

21

Testa rotore



Pressione max (bar)

160

140

Granulometria (mm)

3

Materiale

HR

SH = shore

80

Ø Flangiatura

90

Lunghezza (mm)

450

Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:

Jetpro 160, Jetbag 160

## JET 5



STATORE BOOSTER

STATORE DRITTO

ROTORE CROMATO

Codice (cat. C4)

3F00560600

3F00560300

Codice (cat. C4)

7009106900

Con perno

-

-

Con perno

-

RPM

400

Portata (L/min)

13

Testa rotore



Pressione max (bar)

140

Materiale

HR

Granulometria (mm)

3

SH = shore

80

Ø Flangiatura

70

Lunghezza (mm)

450

# MIXER VG 55-11



	STATORE DRITTO		ROTORE
Codice (cat. C4)	3F00520000	Codice (cat. C4)	7009023000
Con perno		Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	24	Materiale	HR
Pressione max (bar)	150	<p><b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b></p> <p>Mai 4Spark</p>	
Granulometria (mm)	3		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	101		
Lunghezza (mm)	535		


# 24-4 HP



	STATORE DRITTO		ROTORE
Codice (cat. C4)	3F00560700	Codice (cat. C4)	7009109100
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	10	Materiale	HR
Pressione max (bar)	150		
Granulometria (mm)	2		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	60		
Lunghezza (mm)	411		

## MIXER 8 DX HP 30






STATORE DRITTO		ROTORE	
Codice (cat. C4)	3F00528100	Codice (cat. C4)	7009002800
Con perno	-	Con perno	-
Tipo	8	Testa rotore	
RPM	400	Materiale	HR
Portata (L/min)	10		
Pressione max (bar)	150		
Granulometria (mm)	2		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	50		
Lunghezza (mm)	408		

# AD ALTA PORTATA

## 60-12 PLUS



	STATORE DRITTO		STATORE REGOLABILE		ROTORE		
Codice (cat. C7)	3F00508400	3F00563500	3F00508300	3F00563000	Codice (cat. C7)	7009200000	7009200100
Con perno			-	-	Con perno	-	-
RPM	400				Testa rotore		
Portata (L/min)	326						
Pressione max (bar)	30		da 10 a 30				
Granulometria (mm)	10				Materiale	HR	HR
SH = shore	60						
Ø Flangiatura	145						
Lunghezza (mm)	535	666	535	666			

# MIXER 2L6 MAP10



	STATORE CON TAGLI	STATORE REGOLABILE	STATORE DRITTO	STRINGI STATORE	ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00501400	3F00501403	3F00501402	EUC20766	Codice (cat. C7)	7009108000
Con perno	-	-		-	Con perno	-
Tipo	2L6			-	Testa rotore	 Ø 54
RPM	400			-		
Portata (L/min)	326			-		
Pressione max (bar)	da 0 a 20		20	-	Materiale	HR
Granulometria (mm)	10			-		
SH = shore	60			-		
Ø Flangiatura	101			-		
Lunghezza (mm)	534			-		

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Compact-pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11,  
Lancy PH 9, Bunker S28R, Cura 3900

# MIXER 2L6 +++



	STATORE CON TAGLI	STATORE REGOLABILE	STATORE DRITTO	STRINGI STATORE	ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00506400	3F00506200	3F00506500	3F00506600	EUC20766	Codice (cat. C7) 7009009300
Con perno	-	-		-	-	Con perno -
Tipo	2L6+++			-	Testa rotore	 Ø 54
RPM	400			-		
Portata (L/min)	110			-		
Pressione max (bar)	da 10 a 30		20	-	Materiale	HR
Granulometria (mm)	6			-		
SH = shore	60			-		
Ø Flangiatura	101			-		
Lunghezza (mm)	534			-		

**Può essere utilizzato con  
le seguenti macchine:**

CompactPro 60, Putzmeister SP  
5 & SP 11, Lancy PH 9, Bunker  
S28R, Cura 3900, Optimix 20  
(5,5), Ster 120 Imer, Prestige  
Imer, S5 EVTM Putzmeister,  
SP11 LMR Putzmeister

# MAP 11 JUMBO



	STATORE REGOLABILE
Codice (cat. C7)	3F00505800
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	110
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	6
SH = shore	60
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	534

	ROTORE
Codice (cat. C7)	7009009400
Con perno	-

Testa rotore



Materiale

HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Jetpro 100, Jetmix 100, Flatmix 100, Flatspray 20

# XP 605



	STATORE DRITTO
Codice (cat. C7)	3F00505700
Con perno	
RPM	400
Portata (L/min)	110
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	6
SH = shore	60
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	534

	ROTORE
Codice (cat. C7)	7009009700
Con perno	-

Testa rotore



25 x 25 x h 40

Materiale

HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Mai 4Ever Super



# MIXER 1L6




## STATORE CON TAGLI

Codice (cat. C7)	3F00506300
Con perno	-
RPM	320(*)/400
Portata (L/min)	48(*)/60
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	6
SH = shore	60
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	270

(\*) velocità e portata con intonacatrice monofase

## ROTORE

Codice (cat. C7)	7009009200
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	-




Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:

SP 5 Putzmeister




# MIXER VIPER DX CORTO



## STATORE DRITTO

Codice (cat. C7)	3F00522100	3F00522500	3F00522600
Con perno			
RPM		400	
Portata (L/min)		55	
Pressione max (bar)	20		15
Granulometria (mm)		6	
SH = shore	70		60
Ø Flangiatura	101		114
Lunghezza (mm)		265	

## ROTORE

Codice (cat. C7)	7009043000	7009044300	7009043900
Con perno	-		
Testa rotore			
Materiale	HR	HR	HR




25 x 25 x h 40

Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:

Remix, M-Tec M300





# MIXER VIPER DX LUNGO



	STATORE DRITTO		ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00520806	3F00520804	Codice (cat. C7)	7009015000
Con perno			Con perno	-
Tipo	2L88 / Megastar		Testa rotore	
RPM	400			
Portata (L/min)	55			
Pressione max (bar)	30		Materiale	HR
Granulometria (mm)	6			
SH = shore	70			
Ø Flangiatura	101	114	<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</div> <div>Compact-pro 60, Putzmeister SP 5 &amp; SP 11, Lancy PH 9, Bunker S28R, Cura 3900</div>	
Lunghezza (mm)	534			

# MIXER VIPER SX CORTO








	STATORE DRITTO	ROTORE			
Codice (cat. C7)	3F00522200	Codice (cat. C7)	7009043700	7009044200	7009043500
Con perno		Con perno	-	-	-
RPM	400	Testa rotore			
Portata (L/min)	55				
Pressione max (bar)	20				
Granulometria (mm)	6	Materiale	HR	HR	HR
SH = shore	70				
Ø Flangiatura	101				
Lunghezza (mm)	265	Può essere utilizzato con le seguenti macchine:			





# MIXER VIPER SX LUNGO



	STATORE DRITTO			ROTORE		
Codice (cat. C7)	3F00520808	3F00520807	Codice (cat. C7)	7009015903	7009015905	7009015904
Con perno			Con perno	-	-	-
RPM	400		Testa rotore			
Portata (L/min)	55					
Pressione max (bar)	30					
Granulometria (mm)	6		Materiale	HR	HR	HR
SH = shore	70					
Ø Flangiatura	101	114				
Lunghezza (mm)	534		<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</div> <div>Mixer Optimix 20</div>			




# MIXER MIRAGE CORTO



	STATORE DRITTO	STATORE REGOLABILE		ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00520408	3F00520418	Codice (cat. C7)	7009105301	7009105400
Con perno	-	-	Con perno	-	-
Tipo	Ü356 corto		Testa rotore		
RPM	400				
Portata (L/min)	140				
Pressione max (bar)	30	da 10 a 30	Materiale	HR	HR
Granulometria (mm)	6				
SH = shore	70				
Ø Flangiatura	125				
Lunghezza (mm)	270				

# MIXER MIRAGE LUNGO



	STATORE DRITTO	STATORE REGOLABILE		ROTORE		
Codice (cat. C7)	3F00520405	3F00520415	Codice (cat. C7)	7009105201	7009105500	7009105205
Con perno	-	-	Con perno	-	-	-
Tipo	Ü356 / Uni-star 3		Testa rotore			
RPM	400					
Portata (L/min)	140					
Pressione max (bar)	30	da 10 a 30	Materiale	HR	HR	HR
Granulometria (mm)	6		Può essere utilizzato con le seguenti macchine:			
SH = shore	70					
Ø Flangiatura	125					
Lunghezza (mm)	534		M-Tec Silomischpumpe (SMP)			


# MIXER MIRAGE /75 CORTO



	STATORE REGOLABILE		ROTORE
<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00520500	<b>Codice (cat. C7)</b>	7009105700
<b>Con perno</b>	-	<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400	<b>Testa rotore</b>	
<b>Portata (L/min)</b>	80	<b>Materiale</b>	HR
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 30		
<b>Granulometria (mm)</b>	6		
<b>SH = shore</b>	70		
<b>Ø Flangiatura</b>	125		
<b>Lunghezza (mm)</b>	270		



# MIXER MIRAGE /75 LUNGO



	STATORE REGOLABILE		ROTORE
<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00520505	<b>Codice (cat. C7)</b>	7009105800
<b>Con perno</b>	-	<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400		
<b>Portata (L/min)</b>	80	<b>Testa rotore</b>	
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 30		
<b>Granulometria (mm)</b>	6	<b>Materiale</b>	HR
<b>SH = shore</b>	70		
<b>Ø Flangiatura</b>	125		
<b>Lunghezza (mm)</b>	535		

# MIXER MIRAGE BORA



	STATORE REGOLABILE	STATORE DRITTO		ROTORE
<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00520210	3F00520205	<b>Codice (cat. C7)</b>	7009105800
<b>Con perno</b>	-		<b>Con perno</b>	-
<b>Tipo</b>	-	50/7/R		
<b>RPM</b>	400		<b>Testa rotore</b>	
<b>Portata (L/min)</b>	60			
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 30	30	<b>Materiale</b>	HR
<b>Granulometria (mm)</b>	5			
<b>SH = shore</b>	70			
<b>Ø Flangiatura</b>	101			
<b>Lunghezza (mm)</b>	535			

# MIXER BORA 50 - 7R CORTO



	STATORE REGOLABILE		ROTORE		
<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00600200	<b>Codice (cat. C7)</b>	7009017200	7009500200	7009310500
<b>Con perno</b>	-	<b>Con perno</b>	-	-	
<b>Tipo</b>	15/4UU	<b>Testa rotore</b>			
<b>RPM</b>	400	<b>Materiale</b>	C	HR	HR
<b>Portata (L/min)</b>	60	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> M-Tec M300 - Duomix			
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 20				
<b>Granulometria (mm)</b>	5				
<b>SH = shore</b>	70				
<b>Ø Flangiatura</b>	125				
<b>Lunghezza (mm)</b>	270				



# MIXER BORA 50 - 7R LUNGO



	STATORE REGOLABILE		ROTORE
<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00520202	<b>Codice (cat. C7)</b>	7009017000
<b>Con perno</b>	-	<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400	<b>Testa rotore</b>	
<b>Portata (L/min)</b>	60	<b>Materiale</b>	HR
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 30	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> M-Tec P50, M-Tec Silomischpumpe (SMP)	
<b>Granulometria (mm)</b>	5		
<b>SH = shore</b>	70		
<b>Ø Flangiatura</b>	125		
<b>Lunghezza (mm)</b>	535		



# MIXER BORA CORTO



	STATORE REGOLABILE		ROTORE	
<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00600900	<b>Codice (cat. C7)</b>	7009500200	7009310500
<b>Con perno</b>	-	<b>Con perno</b>	-	
<b>Tipo</b>	R 7 - 1,5	<b>Testa rotore</b>		
<b>RPM</b>	400	<b>Materiale</b>	HR	HR
<b>Portata (L/min)</b>	60	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> PFT G4, PFT Ritmo, PTF Swing L, PFT ZP3		
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 20			
<b>Granulometria (mm)</b>	5			
<b>SH = shore</b>	70			
<b>Ø Flangiatura</b>	114			
<b>Lunghezza (mm)</b>	270			


# MIXER ESTRICH



	STATORE REGOLABILE		ROTORE	
<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00520600	<b>Codice (cat. C7)</b>	7009016000	7009016100
<b>Con perno</b>		<b>Con perno</b>	-	
<b>Tipo</b>	Estrichstar	<b>Testa rotore</b>		
<b>RPM</b>	400	<b>Materiale</b>	HR	C
<b>Portata (L/min)</b>	200	<b>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</b> M-Tec Silomischpumpe (SMP)		
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 25			
<b>Granulometria (mm)</b>	8			
<b>SH = shore</b>	70			
<b>Ø Flangiatura</b>	145			
<b>Lunghezza (mm)</b>	497			




## MIXER MAGNUM



	STATORE REGOLABILE		ROTORE
<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00509300	<b>Codice (cat. C7)</b>	7009027000
<b>Con perno</b>	-	<b>Con perno</b>	-
<b>Tipo</b>	Bernostar 2	<b>Testa rotore</b>	
<b>RPM</b>	400	<b>Materiale</b>	HR
<b>Portata (L/min)</b>	300		
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 30		
<b>Granulometria (mm)</b>	8		
<b>SH = shore</b>	60		
<b>Ø Flangiatura</b>	145		
<b>Lunghezza (mm)</b>	497		

## MIXER 2L74



	STATORE DRITTO	STATORE REGOLABILE		ROTORE
<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00501902	3F00501903	<b>Codice (cat. C7)</b>	7009106000      7009106600
<b>Con perno</b>		-	<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400		<b>Testa rotore</b>	 
<b>Portata (L/min)</b>	320		<b>Materiale</b>	HR
<b>Pressione max (bar)</b>	25			
<b>Granulometria (mm)</b>	8			
<b>SH = shore</b>	60			
<b>Ø Flangiatura</b>	125			
<b>Lunghezza (mm)</b>	666			

Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:

SP 11 BHF




# MIXER 2L75



## STATORE REGOLABILE

<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00551000
<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400
<b>Portata (L/min)</b>	240
<b>Pressione max (bar)</b>	20
<b>Granulometria (mm)</b>	8
<b>SH = shore</b>	60
<b>Ø Flangiatura</b>	125
<b>Lunghezza (mm)</b>	666

## ROTORE

<b>Codice (cat. C7)</b>	7009501300
<b>Con perno</b>	-
<b>Testa rotore</b>	
<b>Materiale</b>	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Putzmeister SP25 DQR


# MIXER BIG FOOT



## STATORE REGOLABILE

<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00509400
<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400
<b>Portata (L/min)</b>	300
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 30
<b>Granulometria (mm)</b>	9
<b>SH = shore</b>	70
<b>Ø Flangiatura</b>	145
<b>Lunghezza (mm)</b>	497


## ROTORE

<b>Codice (cat. C7)</b>	7009031000
<b>Con perno</b>	-
<b>Testa rotore</b>	
<b>Materiale</b>	HR

## MIXER OSCAR



<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00504000
<b>Con perno</b>	-
<b>RPM</b>	400
<b>Portata (L/min)</b>	240
<b>Pressione max (bar)</b>	da 10 a 30
<b>Granulometria (mm)</b>	8
<b>SH = shore</b>	70
<b>Ø Flangiatura</b>	145
<b>Lunghezza (mm)</b>	497


<b>STATORE REGOLABILE</b>	<b>ROTORE</b>
<b>Codice (cat. C7)</b>	7009028000
<b>Con perno</b>	-
<b>Testa rotore</b>	
<b>Materiale</b>	HR


**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

M-Tec Silomischpumpe (SMP)

## MIXER 75-15



<b>Codice (cat. C7)</b>	3F00520900	3F00520901
<b>Con perno</b>		-
<b>Tipo</b>	1,5 L7	
<b>RPM</b>	400	
<b>Portata (L/min)</b>	300	
<b>Pressione max (bar)</b>	35	
<b>Granulometria (mm)</b>	8	
<b>SH = shore</b>	60	
<b>Ø Flangiatura</b>	159	
<b>Lunghezza (mm)</b>	550	

<b>STATORE DRITTO</b>	<b>STATORE REGOLABILE</b>	<b>ROTORE</b>
<b>Codice (cat. C7)</b>		7009054000
<b>Con perno</b>		-
<b>Testa rotore</b>		
<b>Materiale</b>		HR

52,5 x h 59




# MIXER 1,5 L8



## STATORE REGOLABILE

Codice (cat. C7)	3F00601100
Con perno	-
Tipo	1,5 L8
RPM	400
Portata (L/min)	470
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	10
SH = shore	60
Ø Flangiatura	190
Lunghezza (mm)	650

## ROTORE

Codice (cat. C7)	7009210000
Con perno	-
Testa rotore	 59 x 59 x h 50
Materiale	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Putzmeister S8





# MIXER 2L8



## STATORE REGOLABILE

Codice (cat. C7)	3F00600100
Con perno	-
Tipo	2L8
RPM	400
Portata (L/min)	450
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	10
SH = shore	60
Ø Flangiatura	190
Lunghezza (mm)	650

## ROTORE

Codice (cat. C7)	7009500100	7009500700
Con perno	-	-
Tipo	-	2L8
Testa rotore	 49,5 x h 52	 59 x 59 x h 50
Materiale	HR	-

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Putzmeister SP 20 DHF

## MIXER MP3L



STATORE DRITTO



ROTORE

Codice (cat. C7)

3F00508100

Codice (cat. C7)

7009024001

Con perno



Con perno

-

RPM

400

Portata (L/min)

22

Testa rotore



25 x 25 x h 38

Pressione max (bar)

30

Granulometria (mm)

4

Materiale

HR

SH = shore

70

Ø Flangiatura

101

Lunghezza (mm)

375

Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:

Mai 440 HD

## MIXER MP8L



STATORE DRITTO



ROTORE

Codice (cat. C7)

3F00508001

Codice (cat. C7)

7009020000

Con perno



Con perno

-

RPM

400

Portata (L/min)

40

Testa rotore



25 x 25 x h 40

Pressione max (bar)

30

Granulometria (mm)

7

Materiale

HR

SH = shore

70

Ø Flangiatura

101

Lunghezza (mm)

379

Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:

Mai 440 GE, Mai 440 NT, Mai 440 HD


# MIXER MP12L



## STATORE DRITTO

Codice (cat. C7)	3F00507001
Con perno	
RPM	400
Portata (L/min)	60
Pressione max (bar)	30
Granulometria (mm)	7
SH = shore	70
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	535

## ROTORE

Codice (cat. C7)	7009021001
Con perno	-
Testa rotore	 25 x 25 x h 40
Materiale	HR


**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Mai 440 GE, Mai 440 NT, Mai 440 HD


# MIXER MP40L



## STATORE DRITTO

Codice (cat. C7)	3F00600000
Con perno	
Tipo	49/15
RPM	400
Portata (L/min)	250
Pressione max (bar)	30
Granulometria (mm)	8
SH = shore	60
Ø Flangiatura	166
Lunghezza (mm)	455

## ROTORE

Codice (cat. C7)	7009500000
Con perno	-
Testa rotore	 38 x 38 x h 40
Materiale	HR




# MIXER MAP 8



## STATORE DITTO

Codice (cat. C7)	3F00522201
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	55
Pressione max (bar)	20
Granulometria (mm)	4
SH = shore	70
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	265

## ROTORE

Codice (cat. C7)	7009043700
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Compact-pro 60




# MIXER MAP 9



## STATORE REGOLABILE

Codice (cat. C7)	3F00529600
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	320
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	8
SH = shore	60
Ø Flangiatura	125
Lunghezza (mm)	500

## ROTORE


Codice (cat. C7)	7009107400
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

Compact-pro 60

# MAP 11 JUMBO



	STATORE REGOLABILE	STATORE CON TAGLI	STATORE DRITTO	ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00503900	3F00503800	3F00505100	Codice (cat. C7)	7009008800
Con perno	-	-	-	Con perno	-
RPM	400			Testa rotore	
Portata (L/min)	110				
Pressione max (bar)	da 10 a 30		20	Materiale	HR
Granulometria (mm)	6				
SH = shore	60				
Ø Flangiatura	101				
Lunghezza (mm)	534				
				Può essere utilizzato con le seguenti macchine:	
				CompactPro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, L	

**Può essere utilizzato  
con le seguenti macchine:**

CompactPro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH  
9, Bunker S28R, Cura 3900, Optimix 20 (5,5)

**DISTRIBUITO DIRETTAMENTE DAI NOSTRI RIVENDITORI**

Al fine di migliorare la gamma ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche e prezzi senza preavviso.  
Documento non contrattuale. Testo e foto non contrattuali. Contenuti soggetti ad errori tipografici.

[www.mixersrl.com](http://www.mixersrl.com)

# CONTATTI

Via dei Carabinieri, 44/45  
36040 Torri di Quartesolo (VI)  
ITALIA

+39 0444 583599

info@mixersrl.com



Per maggiori informazioni visita il nostro sito:

[www.mixersrl.com](http://www.mixersrl.com)

Seguici su:

