

MIXER[®]

Tecnologia
per l'edilizia



Statori e Rotori



INDICE

PAG.

STATORI E ROTORI TRIFASE E MONOFASE

04

STATORI E ROTORI AD ALTA PRESSIONE

18

STATORI E ROTORI AD ALTA PORTATA

22



Mixer Technology SRL produce statori e rotorì per l'edilizia e l'industria dal 1986, ed ha messo a punto una gamma completa di pompe che per dimensione, portata e pressione, si prestano alle esigenze di ogni specifica applicazione.

Le pompe modello 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono adatte a tutti i prodotti premiscelati a base gesso, calce gesso, calce cemento, autolivellanti, colle e prodotti di finitura e possono essere utilizzate su tutte le macchine intonacatrici trifase presenti sul mercato.

Per le intonacatrici monofase si consiglia l'utilizzo delle pompe modello 13, 26, 30 e 32.

LEGENDA

Modelli teste rotorì:

									
Fresata	Baionetta	Fresata con foro	Fresata con foro Ø10	Forata un foro	Forata due fori	Piatto con foro	Quadrata	Quadrata con foro	Esagonale

Tipologia di materiale rotorì:

HR

Materiale speciale ad alta resistenza

C

Materiale in acciaio per prestazioni standard (no gesso)

Rotazione miscelatore:



Senso rotazione miscelatore

Indispensabile!







Codice (cat. C5):
3M07701000

ANTIGRIP

Per facilitare il montaggio di tutti i modelli di rotorì





MIXER 1



	STATORE BOOSTER		STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00503200	3F00503201	3F00502200	3F00502203	Codice (cat. C4)	7009049200	7009308000	7009050100
Con perno	-		-		Con perno	-		-
Tipo	D6-3 lunga vita				Testa rotore			
RPM	400				Materiale	HR	HR	C
Portata (L/min)	22				<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>			
Pressione max (bar)	30							
Granulometria (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø Flangiatura	90							
Lunghezza (mm)	270							





MIXER 2



	STATORE BOOSTER		STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00503300	3F00503301	3F00502300	3F00502302	Codice (cat. C4)	7009049400	7009309000	7009050300
Con perno	-		-		Con perno	-		-
Tipo	D7-2,5				Testa rotore			
RPM	400							
Portata (L/min)	27				Materiale	HR	HR	C
Pressione max (bar)	30							
Granulometria (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø Flangiatura	90							
Lunghezza (mm)	270				<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>			




MIXER 3



	STATORE BOOSTER		STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00503400	3F00503401	3F00501701	3F00501703	Codice (cat. C4)	7009029000	7009310000	7009050400
Con perno	-		-		Con perno	-		-
Tipo	D8-2				Testa rotore			
RPM	400							
Portata (L/min)	32				Materiale	HR	HR	C
Pressione max (bar)	30							
Granulometria (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø Flangiatura	90							
Lunghezza (mm)	270				<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>			




MIXER 4



	STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00502400	3F00502401	Codice (cat. C4)	7009049500	7009305000	7009050800
Con perno	-		Con perno	-		-
RPM	400		Testa rotore			
Portata (L/min)	40					
Pressione max (bar)	25		Materiale	HR	HR	C
Granulometria (mm)	3		<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41 , Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>			
SH = shore	70					
Ø Flangiatura	90					
Lunghezza (mm)	270					

MIXER 5







	STATORE DRIITO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00502500	3F00502501	Codice (cat. C4)	7009049600	7009306000	7009050900
Con perno	-		Con perno	-		-
RPM	400		Testa rotore			
Portata (L/min)	50					
Pressione max (bar)	25		Materiale	HR	HR	C
Granulometria (mm)	3					
SH = shore	70					
Ø Flangiatura	90					
Lunghezza (mm)	270					

Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

MIXER 6



	STATORE BOOSTER		STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00503100	3F00503101	3F00502800	3F00502802	Codice (cat. C4)	7009006000	7009307000	7009006001
Con perno	-		-		Con perno	-		-
Tipo	D6-3				Testa rotore			
RPM	400							
Portata (L/min)	22				Materiale	HR	HR	C
Pressione max (bar)	30							
Granulometria (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø Flangiatura	90							
Lunghezza (mm)	270				<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>			

MIXER POINT



STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00500700	3F00500708
Con perno	-	
RPM	400	
Portata (L/min)	23	
Pressione max (bar)	30	
Granulometria (mm)	3	
SH = shore	70	
Ø Flangiatura	90	
Lunghezza (mm)	270	

ROTORE

Codice (cat. C4)	7009005000	7009005200
Con perno	-	
Testa rotore		
Materiale	HR	C

Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

MIXER MICRO



STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00500500	
Con perno	-	
RPM	400	
Portata (L/min)	7	
Pressione max (bar)	30	
Granulometria (mm)	2	
SH = shore	70	
Ø Flangiatura	90	
Lunghezza (mm)	270	

ROTORE



Codice (cat. C4)	7009013000	
Con perno	-	
Testa rotore		
Materiale	HR	

Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business




MIXER POLO



	STATORE CON TAGLI	STATORE DRITTO	STRINGI STATORE		ROTORE		
Codice (cat. C4)	3F00503600	3F00501000	EU40023	Codice (cat. C4)	7009011000	7009301000	7009011200
Con perno	-	-	-	Con perno	-		-
Tipo	D8-1,5	-	-	Testa rotore	-		-
RPM	400	-	-	Materiale	HR	HR	C
Portata (L/min)	35	-	-	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: CP 30/40, PFT ZP3, M-Tec P 15/20, Swing L, Plus Top - Standard, PFT G4, M5 Maltech, I 41 Fassa, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Koine 35 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business			
Pressione max (bar)	da 10 a 20	20	-				
Granulometria (mm)	3	-	-				
SH = shore	70	-	-				
Ø Flangiatura	90	-	-				
Lunghezza (mm)	270	-	-				




MIXER TAURUS



	STATORE BOOSTER		STATORE DRITTO		ROTORE		
Codice (cat. C4)	3F00653000	3F00653100	3F00501200	3F00501201	Codice (cat. C4)	7009007000	7009007200
Con perno	-		-		Con perno	-	
Tipo	D5-2,5 / D4 MV				Testa rotore		
RPM	400						
Portata (L/min)	24				Materiale	HR	C
Pressione max (bar)	25						
Granulometria (mm)	3				<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</div> <div>Plus Top / Standard / Classic, Mustang, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Mai 4Job Business, M4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business</div>		
SH = shore	70						
Ø Flangiatura	90						
Lunghezza (mm)	270						

MIXER PLUS




	STATORE DITTO		ROTORE		
Codice (cat. C4)	3F00500801	3F00500818	Codice (cat. C4)	7009008000	7009304000
Con perno	-		Con perno	-	
RPM	400		Testa rotore		
Portata (L/min)	26				
Pressione max (bar)	25		Materiale	HR	
Granulometria (mm)	3				
SH = shore	70				
Ø Flangiatura	90				
Lunghezza (mm)	270				

Può essere utilizzato con le seguenti macchinari:

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

MAP 1



	STATORE DITTO		ROTORE	
Codice (cat. C4)	3F00529000		Codice (cat. C4)	7009107000
Con perno	-		Con perno	-
Tipo	Europe		Testa rotore	
RPM	400			
Portata (L/min)	5		Materiale	HR
Pressione max (bar)	20			
Granulometria (mm)	2			
SH = shore	70			
Ø Flangiatura	40			
Lunghezza (mm)	170		Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Polymair	

MAP 2



	STATORE DRIITTO		ROTORE
Codice (cat. C4)	3F00529200	Codice (cat. C4)	7009107100
Con perno	-	Con perno	-
Tipo	N13 S	Testa rotore	
RPM	400	Materiale	HR
Portata (L/min)	10	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Europro 8P, Wagner PC8	
Pressione max (bar)	30		
Granulometria (mm)	2		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	50		
Lunghezza (mm)	210		

MAP 3



	STATORE DRIITTO	STATORE CON TAGLI	STRINGI STATORE		ROTORE
Codice (cat. C4)	3F00529201	3F00528900	EUC21265	Codice (cat. C4)	7009107800
Con perno	-	-	-	Con perno	-
Tipo	N13 S	-	-	Testa rotore	
RPM	400	-	-	Materiale	HR
Portata (L/min)	10	-	-	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Europro 4P, Mixpro 14, CP 10 & 15, Optimix 30, Wagner PC 830, Putzmeister MP 10, 12, 15 , Compact-pro Joint 10	
Pressione max (bar)	20	da 10 a 30	-		
Granulometria (mm)	2	-	-		
SH = shore	60	-	-		
Ø Flangiatura	50	-	-		
Lunghezza (mm)	210	-	-		


MAP 4



STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00529300
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	9
Pressione max (bar)	40
Granulometria (mm)	2
SH = shore	70
Ø Flangiatura	60
Lunghezza (mm)	265

ROTORE

Codice (cat. C4)	7009107200
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:

Europro 14P

MAP 5



STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00529700
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	35
Pressione max (bar)	30
Granulometria (mm)	3
SH = shore	70
Ø Flangiatura	90
Lunghezza (mm)	270

ROTORE


Codice (cat. C4)	7009011000
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:

Europro 24P, MPE 300


MAP 6



STATORE REGOLABILE		ROTORE	
Codice (cat. C4)	3F00529400	Codice (cat. C4)	7009107300
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	35	Materiale	HR
Pressione max (bar)	da 10 a 30	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Compact-pro 30, 35, 40	
Granulometria (mm)	3		
SH = shore	60		
Ø Flangiatura	90		
Lunghezza (mm)	270		





MAP 7



STATORE DRITTO		ROTORE	
Codice (cat. C4)	3F00502313	Codice (cat. C4)	7009049406
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	27	Materiale	HR
Pressione max (bar)	40	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Compact-pro 30, 35, 40	
Granulometria (mm)	3		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	90		
Lunghezza (mm)	270		

MIXER 13









	STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00503000	3F00503001	Codice (cat. C4)	7009049700	7009108600	7009049800
Con perno	-		Con perno	-	-	-
Tipo	D4-3 / D4-1/2		Testa rotore			
RPM	320(*)/400		Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (con rotore baionetta), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus			
Portata (L/min)	10(*)/13					
Pressione max (bar)	30					
Granulometria (mm)	3					
SH = shore	70					
Ø Flangiatura	90					
Lunghezza (mm)	270					

(*) velocità e portata con intonacatrice monofase

MIXER 26



	STATORE DRITTO		ROTORE				
Codice (cat. C4)	3F00501300	3F00501301	Codice (cat. C4)	7009012000	7009108300	7009011900	7009310100
Con perno	-		Con perno	-	-	-	
Tipo	D6-3 Slimline (230 V) / D4-2 (400 V)		Testa rotore				
RPM	320(*)/400		Materiale	HR	HR	HR	HR
Portata (L/min)	16(*)/20		<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</div> <div>Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (con rotore baionetta), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus</div>				
Pressione max (bar)	25						
Granulometria (mm)	3						
SH = shore	70						
Ø Flangiatura	90						
Lunghezza (mm)	270						

(*) velocità e portata con intonacatrice monofase

MIXER 30



STATORE DRITTO		ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00502900 3F00502901	Codice (cat. C4)	7009012500	7009108400	7009310200 7009012600
Con perno	-	Con perno	-	-	
Tipo	D5-2,5 / Eco-Star	Testa rotore			
RPM	320(*)/400	Materiale	HR	HR	HR
Portata (L/min)	20(*)/25				
Pressione max (bar)	20				
Granulometria (mm)	3				
SH = shore	70				
Ø Flangiatura	90				
Lunghezza (mm)	270				

Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (con rotore baionetta), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus

(*) velocità e portata con intonacatrice monofase

MIXER 32



STATORE DRITTO		ROTORE		
Codice (cat. C4)	3F00510500 3F00510504	Codice (cat. C4)	7009009000	7009310300 7009108500
Con perno	-	Con perno	-	
RPM	320(*)/400	Testa rotore		
Portata (L/min)	28(*)/30	Materiale	HR	HR
Pressione max (bar)	25			
Granulometria (mm)	3			
SH = shore	60			
Ø Flangiatura	90			
Lunghezza (mm)	270			


Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (con rotore baionetta), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus

(*) velocità e portata con intonacatrice monofase


MIXER CAOUT 19



	STATORE DRITTO		ROTORE
Codice (cat. C4)	3F00651100	Codice (cat. C4)	7009251100
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400		
Portata (L/min)	19	Testa rotore	
Pressione max (bar)	-		
Granulometria (mm)	2	Materiale	C
SH = shore	70	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Hemo	
Ø Flangiatura	80		
Lunghezza (mm)	259		

W 10/2,5



	STATORE DRITTO		ROTORE
Codice (cat. C4)	3F00592000	Codice (cat. C4)	7009402000
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400		
Portata (L/min)	20	Testa rotore	
Pressione max (bar)	25		
Granulometria (mm)	3	Materiale	HR
SH = shore	70	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: PlastCoat PC 25E Wagner, PlastCoat PC 35E Wagner	
Ø Flangiatura	90		
Lunghezza (mm)	270		


**W
20/1,5**



STATORE REGOLABILE

Codice (cat. C4)	3F00593000
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	35
Pressione max (bar)	20
Granulometria (mm)	3
SH = shore	70
Ø Flangiatura	90
Lunghezza (mm)	270

ROTORE

Codice (cat. C4)	7009403000
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

PlastCoat PC 25E Wagner, PlastCoat PC 35E Wagner


**W
10/3**



STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00590000
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	22
Pressione max (bar)	30
Granulometria (mm)	3
SH = shore	70
Ø Flangiatura	90
Lunghezza (mm)	270

ROTORE

Codice (cat. C4)	7009400000
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

PlastCoat PC 25E Wagner, PlastCoat PC 35E Wagner

MIXER 8 SX



	STATORE DRITTO	ROTORE	STATORE DRITTO	ROTORE	STATORE DRITTO	ROTORE
Codice (cat. C4)	3F00600300	7009500300	3F00528001	7009002600	3F00528200	7009003200
Testa rotore	-		-		-	
Materiale	-	HR	-	HR	-	HR
Tipo	-	-	B4 1,5 L	-	B4 2 L	-
RPM	400	-	400	-	400	-
Portata (L/min)	10	-	10	-	10	-
Pressione max (bar)	15	-	15	-	30	-
Granulometria (mm)	2	-	2	-	2	-
SH = shore	60	-	70	-	70	-
Ø Flangiatura	50	-	50	-	50	-
Lunghezza (mm)	100	-	160	-	210	-
Può essere utilizzato con le seguenti macchine:	-		Ritmo M / L		Putzmeister MP 10, 12, 15, PC 830, Ritmo L	

MIXER 8 DX



	STATORE DRITTO	ROTORE	STATORE DRITTO	ROTORE			
Codice (cat. C4)	3F00600400	7009500400	3F00600500	7009501100	7009003500	7009500900	7009500500
Testa rotore	-		-	 H 25		 H33,5	
Materiale	-	HR	-	HR	HR	HR	INOX
Tipo	N13 S corto	-	B4-2 / N13 S	-	-	-	-
RPM	400	-	400	-	-	-	-
Portata (L/min)	10	-	10	-	-	-	-
Pressione max (bar)	15	-	30	-	-	-	-
Granulometria (mm)	2	-	2	-	-	-	-
SH = shore	60	-	80	-	-	-	-
Ø Flangiatura	50	-	50	-	-	-	-
Lunghezza (mm)	135	-	210	-	-	-	-

PC 830




STATORE DRITTO		ROTORE	
Codice (cat. C4)	3F00591000	Codice (cat. C4)	7009401000
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	12	Materiale	HR
Pressione max (bar)	40	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: PlastCoat PC 830 Wagner, PlastCoat PC 430 Wagner	
Granulometria (mm)	3		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	50		
Lunghezza (mm)	135		

AD ALTA PRESSIONE


JET 1



STATORE DRITTO		ROTORE	
Codice (cat. C4)	3F00529800 3F00529801	Codice (cat. C4)	7009107500
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	10	Materiale	HR
Pressione max (bar)	100 80	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Jetpro 80, Flatspray 10	
Granulometria (mm)	2		
SH = shore	70 60		
Ø Flangiatura	50		
Lunghezza (mm)	310		


JET 2



	STATORE DRITTO		ROTORE CROMATO
Codice (cat. C4)	3F00529100	Codice (cat. C4)	7009107700
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	10	Materiale	HR
Pressione max (bar)	140	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Jetpro 100, Jetmix 100, Flatmix 100, Flatspray 20	
Granulometria (mm)	2		
SH = shore	80		
Ø Flangiatura	50		
Lunghezza (mm)	310		




JET 3



	STATORE DRITTO		ROTORE CROMATO
Codice (cat. C4)	3F00503011	Codice (cat. C4)	7009050200
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	13	Materiale	C
Pressione max (bar)	160	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Jetpro 120, Jetbag 130, Flatspray 30	
Granulometria (mm)	3		
SH = shore	80		
Ø Flangiatura	70		
Lunghezza (mm)	405		


JET 4



	STATORE BOOSTER	STATORE DRITTO	ROTORE CROMATO	
Codice (cat. C4)	3F00529500	3F00529900	Codice (cat. C4)	7009107600
Con perno			Con perno	-
RPM	400		Testa rotore	
Portata (L/min)	21			
Pressione max (bar)	160	140		
Granulometria (mm)	3		Materiale	C
SH = shore	80		Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Jetpro 160, Jetbag 160	
Ø Flangiatura	90			
Lunghezza (mm)	450			

JET 5



	STATORE BOOSTER	STATORE DRITTO	ROTORE CROMATO	
Codice (cat. C4)	3F00560600	3F00560300	Codice (cat. C4)	7009106900
Con perno	-	-	Con perno	-
RPM	400		Testa rotore	
Portata (L/min)	13			
Pressione max (bar)	140		Materiale	C
Granulometria (mm)	3			
SH = shore	80			
Ø Flangiatura	70			
Lunghezza (mm)	450			

MIXER VG 55-11



STATORE DRITTO

ROTORE

Codice (cat. C4)

3F00520000

Codice (cat. C4)

7009023000

Con perno



Con perno

-

RPM

400

Portata (L/min)

24

Testa rotore



Pressione max (bar)

150

Granulometria (mm)

3

Materiale

HR

SH = shore

70

Ø Flangiatura

101

Lunghezza (mm)

535

Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:

Mai 4Spark

24-4 HP



STATORE DRITTO

ROTORE

Codice (cat. C4)

3F00560700

Codice (cat. C4)

7009109100

Con perno

-

Con perno

-

RPM

400

Portata (L/min)

10

Testa rotore



Pressione max (bar)

150

Materiale

HR

Granulometria (mm)

2

SH = shore

70

Ø Flangiatura

60

Lunghezza (mm)

411


MIXER 8 DX HP 30



STATORE DRITTO

Codice (cat. C4)	3F00528100
Con perno	-
Tipo	8
RPM	400
Portata (L/min)	10
Pressione max (bar)	150
Granulometria (mm)	2
SH = shore	70
Ø Flangiatura	50
Lunghezza (mm)	408

ROTORE CROMATO

Codice (cat. C4)	7009002800
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

AD ALTA PORTATA




60-12 PLUS



STATORE DRITTO

STATORE REGOLABILE

ROTORE

Codice (cat. C7)	3F00508400	3F00563500	3F00508300	3F00563000	Codice (cat. C7)	7009200000	7009200100
Con perno			-	-	Con perno	-	-
RPM		400			Testa rotore		
Portata (L/min)		326			Materiale	HR	HR
Pressione max (bar)	30		da 10 a 30				
Granulometria (mm)		10					
SH = shore		60					
Ø Flangiatura		145					
Lunghezza (mm)	535	666	535	666			

MIXER 2L6 MAP10



	STATORE CON TAGLI	STATORE REGOLABILE	STATORE DRITTO	STRINGI STATORE	ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00501400	3F00501403	3F00501402	EUC20766	Codice (cat. C7)	7009108000
Con perno	-	-		-	Con perno	-
Tipo	2L6			-	Testa rotore	 Ø 54
RPM	400			-		
Portata (L/min)	60			-		
Pressione max (bar)	da 0 a 20		20	-	Materiale	HR
Granulometria (mm)	6			-	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Compact-pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH 9, Bunker S28R, Cura 3900	
SH = shore	60			-		
Ø Flangiatura	101			-		
Lunghezza (mm)	535			-		

MIXER 2L6 +++



	STATORE CON TAGLI	STATORE REGOLABILE	STATORE DRITTO	STRINGI STATORE	ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00506400	3F00506200	3F00506500	3F00506600	EUC20766	Codice (cat. C7) 7009009300
Con perno	-	-		-	-	Con perno -
Tipo	2L6+++			-	Testa rotore	 Ø 54
RPM	400			-		
Portata (L/min)	110			-		
Pressione max (bar)	da 10 a 30		20	-	Materiale	HR
Granulometria (mm)	6			-	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: CompactPro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH 9, Bunker S28R, Cura 3900, Optimix 20 (5,5), Ster 120 Imer, Prestige Imer, S5 EVTM Putzmeister, SP11 LMR Putzmeister	
SH = shore	60			-		
Ø Flangiatura	101			-		
Lunghezza (mm)	535			-		


MAP 11 JUMBO



STATORE REGOLABILE

Codice (cat. C7)	3F00505800
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	110
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	6
SH = shore	60
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	535

ROTORE

Codice (cat. C7)	7009009400
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

Jetpro 100, Jetmix 100, Flatmix 100, Flatspray 20


XP 605



STATORE DRITTO

Codice (cat. C7)	3F00505700
Con perno	
RPM	400
Portata (L/min)	110
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	6
SH = shore	60
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	535

ROTORE

Codice (cat. C7)	7009009700
Con perno	-
Testa rotore	 25 x 25 x h 40
Materiale	HR

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

Mai 4Ever Super



MIXER 1L6




STATORE CON TAGLI

Codice (cat. C7)	3F00506300
Con perno	-
RPM	320(*)/400
Portata (L/min)	48(*)/60
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	6
SH = shore	60
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	265

(*) velocità e portata con intonacatrice monofase

ROTORE

Codice (cat. C7)	7009009200
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	-




Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:

SP 5 Putzmeister




MIXER VIPER DX CORTO



STATORE DRITTO

Codice (cat. C7)	3F00522100	3F00522500	3F00522600
Con perno			
RPM		400	
Portata (L/min)		55	
Pressione max (bar)	20		15
Granulometria (mm)		6	
SH = shore	70		60
Ø Flangiatura	101		114
Lunghezza (mm)		265	

ROTORE

Codice (cat. C7)	7009043000	7009044300	7009043900
Con perno	-		
Testa rotore			
Materiale	HR	HR	HR

25 x 25 x h 40

Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:

Remix, M-Tec M300

MIXER VIPER DX LUNGO


Codice (cat. C7)

3F00520806

3F00520804

Codice (cat. C7)

7009015000

Con perno

Con perno

-

Tipo

2L88 / Megastar

RPM

400

Testa rotore

Portata (L/min)

55

Pressione max (bar)

30

Materiale

HR

Granulometria (mm)

6

SH = shore

70

Ø Flangiatura

101

114

Lunghezza (mm)

535

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

Compact-pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH 9,
Bunker S28R, Cura 3900

MIXER VIPER SX CORTO


STATORE DRITTO
ROTORE
Codice (cat. C7)

3F00522200

Codice (cat. C7)

7009043700

7009044200

7009043500

Con perno

Con perno

-

-

-

RPM

400

Testa rotore

Portata (L/min)

55

Pressione max (bar)

20

Materiale

HR

HR

HR

Granulometria (mm)

6

SH = shore

70

Ø Flangiatura

101

Lunghezza (mm)

265






**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

Mixer Optimix 20, Mixer Optimix 20 (vers. 2018)





MIXER VIPER SX LUNGO



	STATORE DRIITO		ROTORE			
Codice (cat. C7)	3F00520808	3F00520807	Codice (cat. C7)	7009015903	7009015905	7009015904
Con perno			Con perno	-	-	-
RPM	400		Testa rotore			
Portata (L/min)	55					
Pressione max (bar)	30					
Granulometria (mm)	6		Materiale	HR	HR	HR
SH = shore	70					
Ø Flangiatura	101	114				
Lunghezza (mm)	535		<div>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</div> <div>Mixer Optimix 20</div>			




MIXER MIRAGE CORTO



	STATORE DRITTO	STATORE REGOLABILE		ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00520408	3F00520418	Codice (cat. C7)	7009105301	7009105400
Con perno	-	-	Con perno	-	-
Tipo	Ü356 corto		Testa rotore		
RPM	400				
Portata (L/min)	140				
Pressione max (bar)	30	da 10 a 30	Materiale	HR	HR
Granulometria (mm)	6				
SH = shore	70				
Ø Flangiatura	125				
Lunghezza (mm)	270				


MIXER MIRAGE LUNGO



Codice (cat. C7)	3F00520405	3F00520415	Codice (cat. C7)	7009105201	7009105500	7009105205
Con perno	-	-	Con perno	-	-	-
Tipo	Ü356 / Uni-star 3		Testa rotore			
RPM	400					
Portata (L/min)	140					
Pressione max (bar)	30	da 10 a 30	Materiale	HR	HR	HR
Granulometria (mm)	6		Può essere utilizzato con le seguenti macchine: M-Tec Silomischpumpe (SMP)			
SH = shore	70					
Ø Flangiatura	125					
Lunghezza (mm)	535					


MIXER MIRAGE /75 CORTO



	STATORE REGOLABILE		ROTORE
Codice (cat. C7)	3F00520500	Codice (cat. C7)	7009105700
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	
Portata (L/min)	80	Materiale	HR
Pressione max (bar)	da 10 a 30		
Granulometria (mm)	6		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	125		
Lunghezza (mm)	270		



MIXER MIRAGE /75 LUNGO



	STATORE REGOLABILE		ROTORE
Codice (cat. C7)	3F00520505	Codice (cat. C7)	7009105800
Con perno	-	Con perno	-
RPM	400		
Portata (L/min)	80	Testa rotore	
Pressione max (bar)	da 10 a 30	Materiale	HR
Granulometria (mm)	6		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	125		
Lunghezza (mm)	535		

MIXER BORA



	STATORE REGOLABILE	STATORE DRITTO		ROTORE
Codice (cat. C7)	3F00520210	3F00520205	Codice (cat. C7)	7009017000
Con perno	-		Con perno	-
Tipo	-	50/7/R	Testa rotore	
RPM	400		Materiale	HR
Portata (L/min)	60			
Pressione max (bar)	da 10 a 30	30		
Granulometria (mm)	5			
SH = shore	70			
Ø Flangiatura	101			
Lunghezza (mm)	535			

MIXER BORA 50 - 7R CORTO







STATORE REGOLABILE

Codice (cat. C7)	3F00600200
Con perno	-
Tipo	15/4UU
RPM	400
Portata (L/min)	60
Pressione max (bar)	da 10 a 20
Granulometria (mm)	5
SH = shore	70
Ø Flangiatura	125
Lunghezza (mm)	270



ROTORE

Codice (cat. C7)	7009500200	7009310500	7009017200
Con perno	-		-
Testa rotore			
Materiale	HR	HR	C

Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

M-Tec M300 - Duomix

MIXER BORA 50 - 7R LUNGO




STATORE REGOLABILE

Codice (cat. C7)	3F00520202
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	60
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	5
SH = shore	70
Ø Flangiatura	125
Lunghezza (mm)	535



ROTORE

Codice (cat. C7)	7009017000
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

Può essere utilizzato con le seguenti macchine:

M-Tec P50, M-Tec Silomischpumpe (SMP)

MIXER BORA CORTO



	STATORE REGOLABILE		ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00600900	Codice (cat. C7)	7009500200	7009310500
Con perno	-	Con perno	-	
Tipo	R 7 - 1,5	Testa rotore		
RPM	400			
Portata (L/min)	60			
Pressione max (bar)	da 10 a 20			
Granulometria (mm)	5			
SH = shore	70			
Ø Flangiatura	114			
Lunghezza (mm)	270			
<p>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</p> <p>PFT G4, PFT Ritmo, PTF Swing L, PFT ZP3</p>				

MIXER ESTRICH



	STATORE REGOLABILE		ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00520600	Codice (cat. C7)	7009016000	
Con perno		Con perno	-	
Tipo	Estrichstar	Testa rotore		
RPM	400			
Portata (L/min)	200			
Pressione max (bar)	da 10 a 25			
Granulometria (mm)	8			
SH = shore	70			
Ø Flangiatura	145			
Lunghezza (mm)	497			
<p>Può essere utilizzato con le seguenti macchine:</p> <p>M-Tec Silomischpumpe (SMP)</p>				

MIXER MAGNUM



Codice (cat. C7)

3F00509300

Codice (cat. C7)

7009027000

Con perno



Con perno

-

Tipo

Bernostar 2

RPM

400

Testa rotore



Portata (L/min)

300

Pressione max (bar)

da 10 a 30

Materiale

HR

Granulometria (mm)

8

SH = shore

60

Ø Flangiatura

145

Lunghezza (mm)

497

MIXER 2L74



STATORE DRITTO

STATORE REGOLABILE

ROTORE

Codice (cat. C7)

3F00501902

3F00501903

Codice (cat. C7)

7009106000

7009106600

Con perno



-

Con perno

-

RPM

400

Portata (L/min)

320

Testa rotore



Pressione max (bar)

25

Materiale

HR

Granulometria (mm)

8

SH = shore

60

Ø Flangiatura

125

Lunghezza (mm)

666

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

SP 11 BHF




MIXER 2L75



STATORE REGOLABILE

ROTORE

Codice (cat. C7)	3F00551000
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	240
Pressione max (bar)	20
Granulometria (mm)	8
SH = shore	60
Ø Flangiatura	125
Lunghezza (mm)	666

Codice (cat. C7)	7009501300
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**


Putzmeister SP25 DQR


MIXER BIG FOOT



STATORE REGOLABILE

ROTORE

Codice (cat. C7)	3F00509400
Con perno	
RPM	400
Portata (L/min)	300
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	9
SH = shore	70
Ø Flangiatura	145
Lunghezza (mm)	497

Codice (cat. C7)	7009031000
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

MIXER OSCAR



Codice (cat. C7)

3F00504000

Codice (cat. C7)

7009028000

Con perno



Con perno

-

RPM

400

Portata (L/min)

240

Testa rotore



Pressione max (bar)

da 10 a 30

Granulometria (mm)

8

Materiale

HR

SH = shore

70

Ø Flangiatura

145

Lunghezza (mm)

497

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

M-Tec Silomischpumpe (SMP)

MIXER 75-15



STATORE DRITTO

STATORE REGOLABILE

ROTORE

Codice (cat. C7)

3F00520900

3F00520901

Codice (cat. C7)

7009054000

Con perno



Con perno

-

Tipo

1,5 L7

RPM

400

Testa rotore



Portata (L/min)

300

52,5 x h 59

Pressione max (bar)

35

Materiale

HR

Granulometria (mm)

8

SH = shore

60

Ø Flangiatura

159


Lunghezza (mm)

550



MIXER 1,5 L8





	STATORE REGOLABILE		ROTORE
Codice (cat. C7)	3F00601100	Codice (cat. C7)	7009210000
Con perno	-	Con perno	-
Tipo	1,5 L8	Testa rotore	 59 x 59 x h 50
RPM	400	Materiale	HR
Portata (L/min)	470	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Putzmeister S8	
Pressione max (bar)	da 10 a 30		
Granulometria (mm)	10		
SH = shore	60		
Ø Flangiatura	190		
Lunghezza (mm)	650		



MIXER 2L8



	STATORE REGOLABILE		ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00600100	Codice (cat. C7)	7009500100	7009500700
Con perno	-	Con perno	-	-
Tipo	2L8	Tipo	-	2L8
RPM	400	Testa rotore	 49,5 x h 52	 59 x 59 x h 50
Portata (L/min)	450	Materiale	HR	HR
Pressione max (bar)	da 10 a 30	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Putzmeister SP 20 DHF		
Granulometria (mm)	10			
SH = shore	60			
Ø Flangiatura	190			
Lunghezza (mm)	650			

MIXER MP3L



STATORE DRITTO

Codice (cat. C7)	3F00508100
Con perno	
RPM	400
Portata (L/min)	22
Pressione max (bar)	30
Granulometria (mm)	4
SH = shore	70
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	374



ROTORE

Codice (cat. C7)	7009024001
Con perno	-
Testa rotore	 25 x 25 x h 38
Materiale	HR

Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:

Mai 440 HD

MIXER MP8L



STATORE DRITTO

Codice (cat. C7)	3F00508001
Con perno	
RPM	400
Portata (L/min)	40
Pressione max (bar)	30
Granulometria (mm)	7
SH = shore	70
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	374



ROTORE

Codice (cat. C7)	7009020000
Con perno	-
Testa rotore	 25 x 25 x h 40
Materiale	HR

Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:

Mai 440 GE, Mai 440 NT, Mai 440 HD



MIXER MP12L



	STATORE DRITTO		ROTORE
Codice (cat. C7)	3F00507001	Codice (cat. C7)	7009021001
Con perno		Con perno	-
RPM	400	Testa rotore	 25 x 25 x h 40
Portata (L/min)	60	Materiale	HR
Pressione max (bar)	30	Può essere utilizzato con le seguenti macchine: Mai 440 GE, Mai 440 NT, Mai 440 HD	
Granulometria (mm)	7		
SH = shore	70		
Ø Flangiatura	101		
Lunghezza (mm)	535		

MIXER MP40




	STATORE DRITTO		ROTORE
Codice (cat. C7)	3F00600000	Codice (cat. C7)	7009500000
Con perno		Con perno	-
Tipo	49/15	Testa rotore	 38 x 38 x h 40
RPM	400	Materiale	HR
Portata (L/min)	250		
Pressione max (bar)	30		
Granulometria (mm)	8		
SH = shore	60		
Ø Flangiatura	166		
Lunghezza (mm)	455		



MIXER MAP 8



STATORE DITTO	
Codice (cat. C7)	3F00522201
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	55
Pressione max (bar)	20
Granulometria (mm)	4
SH = shore	70
Ø Flangiatura	101
Lunghezza (mm)	265

ROTORE	
Codice (cat. C7)	7009043700
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

Compact-pro 60



MIXER MAP 9



STATORE REGOLABILE	
Codice (cat. C7)	3F00529600
Con perno	-
RPM	400
Portata (L/min)	320
Pressione max (bar)	da 10 a 30
Granulometria (mm)	8
SH = shore	60
Ø Flangiatura	125
Lunghezza (mm)	500



ROTORE	
Codice (cat. C7)	7009107400
Con perno	-
Testa rotore	
Materiale	HR

**Può essere utilizzato
con le seguenti macchine:**

Compact-pro 60

MAP 11 JUMBO



	STATORE REGOLABILE	STATORE CON TAGLI	STATORE DRITTO	ROTORE	
Codice (cat. C7)	3F00503900	3F00503800	3F00505100	Codice (cat. C7)	7009008800
Con perno	-	-		Con perno	-
RPM	400			Testa rotore	
Portata (L/min)	110				
Pressione max (bar)	da 10 a 30		20		
Granulometria (mm)	6			Materiale	HR
SH = shore	60				
Ø Flangiatura	101				
Lunghezza (mm)	535				
Può essere utilizzato con le seguenti macchine:					
CompactPro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, L					

DISTRIBUITO DIRETTAMENTE DAI NOSTRI RIVENDITORI

Al fine di migliorare la gamma ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche e prezzi senza preavviso.
Documento non contrattuale. Testo e foto non contrattuali. Contenuti soggetti ad errori tipografici.

www.mixersrl.com

CONTATTI

Via dei Carabinieri, 44/45
36040 Torri di Quartesolo (VI)
ITALIA

+39 0444 583599

info@mixersrl.com



Per maggiori informazioni visita il nostro sito:

www.mixersrl.com

Seguici su:

