

# MIXER<sup>®</sup>

Tecnología para  
la construcción



## Statores y Rotores



# ÍNDICE

PAG.

LOS MODELOS ESTÁNDARES

04

LOS MODELOS ESPECIALES

13

LOS MODELOS DE ALTA PRESIÓN

23

LOS MODELOS DE GRAN SALIDA

27



**Mixer Technology SRL** produce **statores y rotores** para la construcción y la industria desde 1986. Y ha puesto a punto una línea completa, para satisfacer las exigencias de longevidad y de caudal solicitados por todos los clientes de los diferentes sectores.

Los statores modelo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son aptas a todos los productos premezclados a base de yeso, cal, cemento, morteros, autonivelantes, mortero colas y productos de acabado final y pueden ser utilizados sobre todas las máquinas trifásicas presentes sobre el mercado.

Para las revocadoras monofásicas disponemos de unas statores especialmente desarrolladas de gran calidad como son los 13, 26, 30 y 32.

Mixer Tehcnology SRL también produce una amplia gama de **máquinas para la construcción** que responden a muchas exigencias del sector: **amasadores, revocadoras, proyectadoras y equipos de transporte neumático** de revoque en polvo.

## LEYENDA

### Los diferentes modelos de cabazas de rotores

										
Ranurado	Ranurado largo	Ranurado y agujereado	Ranurado y agujereado de 10	Perforado un agujero	Perforado dos agujeros	Plano con agujero	Cuadrada	Cuadrada con agujero	Hexagonal	Hexágono interior

### Tipo de material del rotor:

HR

Material especial de alta resistencia

C

Material de acero para un rendimiento estándar (no yeso)

### Rotación de batidor:



Dirección de rotación de batidor

#### Indispensable:



Referencia (cat. C5):  
3M07701000

#### ANTIGRIP

Para facilitar el montaje de todos los modelos de rotores

# LOS MODELOS ESTÁNDARES

## MIXER 1 D6-3 longe vida



	STATOR BOOSTER		STATOR ESTÁNDAR			ROTOR		
Referencia (cat. C4)	3F00503200	3F00503201	3F00502200	3F00502203	Ref. (cat. C4)	7009049200	7009308000	7009050100
Versión con pivote	-		-		Versión con pivote	-		-
Tipo	D6-3 longe vida				Modelo de cabeza de rotor			
Revoluciones/min	400				Materia prima	HR	HR	C
Caudal (L/min)	22				<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business			
Presión máxima (bar)	30							
Granulometría (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø stator	90							
Longitud (mm)	270							

## MIXER 2 D7-2,5



	STATOR BOOSTER		STATOR ESTÁNDAR			ROTOR		
Referencia (cat. C4)	3F00503300	3F00503301	3F00502300	3F00502302	Ref. (cat. C4)	7009049400	7009309000	7009050300
Versión con pivote	-		-		Versión con pivote	-		-
Tipo	D7-2,5				Modelo de cabeza de rotor			
Revoluciones/min	400				Materia prima	HR	HR	C
Caudal (L/min)	27				<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business			
Presión máxima (bar)	30							
Granulometría (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø stator	90							
Longitud (mm)	270							

# MIXER 3 D8-2



	STATOR BOOSTER		STATOR ESTÁNDAR		Ref. (cat. C4)	ROTOR		
	3F00503400	3F00503401	3F00501701	3F00501703		7009029000	7009310000	7009050400
Referencia (cat. C4)	3F00503400	3F00503401	3F00501701	3F00501703	Ref. (cat. C4)	7009029000	7009310000	7009050400
Versión con pivote	-		-		Versión con pivote	-		-
Tipo	D8-2				Modelo de cabeza de rotor			
Revoluciones/min	400				Materia prima	HR	HR	C
Caudal (L/min)	32				<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business			
Presión máxima (bar)	30							
Granulometría (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø stator	90							
Longitud (mm)	270							




# MIXER 4



	STATOR ESTÁNDAR		Ref. (cat. C4)	ROTOR		
	3F00502400	3F00502401		7009049500	7009305000	7009050800
Referencia (cat. C4)	3F00502400	3F00502401	Ref. (cat. C4)	7009049500	7009305000	7009050800
Versión con pivote	-		Versión con pivote	-		-
Revoluciones/min	400		Modelo de cabeza de rotor			
Caudal (L/min)	40		Materia prima	HR	HR	C
Presión máxima (bar)	25		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business			
Granulometría (mm)	3					
SH = shore	70					
Ø stator	90					
Longitud (mm)	270					





## MIXER 5



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR		
	3F00502500	3F00502501	7009049600	7009306000	7009050900
Referencia (cat. C4)	3F00502500	3F00502501	7009049600	7009306000	7009050900
Versión con pivote	-		-		-
Revoluciones/min	400				
Caudal (L/min)	50		Materia prima		
Presión máxima (bar)	25		HR	HR	C
Granulometría (mm)	3		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business		
SH = shore	70				
Ø stator	90				
Longitud (mm)	270				

## MIXER 6 D6-3



	STATOR BOOSTER		STATOR ESTÁNDAR		ROTOR		
	3F00503100	3F00503101	3F00502800	3F00502802	7009006000	7009307000	7009006001
Referencia (cat. C4)	3F00503100	3F00503101	3F00502800	3F00502802	7009006000	7009307000	7009006001
Versión con pivote	-		-		-		-
Tipo	D6-3/R6						
Revoluciones/min	400				Materia prima		
Caudal (L/min)	22				HR	HR	C
Presión máxima (bar)	30				<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business		
Granulometría (mm)	3						
SH = shore	70						
Ø stator	90						
Longitud (mm)	270						

# MIXER 13 D4-3 D4-1/2



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR			
Referencia (cat. C4)	3F00503000	3F00503001	Ref. (cat. C4)	7009049700	7009108600	7009049800
Versión con pivote	-		Versión con pivote	-	-	-
Tipo	D4-3 / D4-1/2		Modelo de cabeza de rotor			
Revoluciones/min	320(*)/400		Materia prima	HR	HR	HR
Caudal (L/min)	10(*)/13		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (with bayonet rotor), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus			
Presión máxima (bar)	30					
Granulometría (mm)	3					
SH = shore	70					
Ø stator	90					
Longitud (mm)	270					

(\*) velocidad y caudal con máquina monofásica

# MIXER 26 D4-2







	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR				
Referencia (cat. C4)	3F00501300	3F00501301	Ref. (cat. C4)	7009012000	7009108300	7009011900	7009310100
Versión con pivote	-		Versión con pivote	-	-	-	
Tipo	D6-3 Slimline (230 V) / D4-2 (400 V)		Modelo de cabeza de rotor				
Revoluciones/min	320(*)/400		Materia prima	HR	HR	HR	HR
Caudal (L/min)	16(*)/20		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (with bayonet rotor), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus				
Presión máxima (bar)	25						
Granulometría (mm)	3						
SH = shore	70						
Ø stator	90						
Longitud (mm)	270						

(\*) velocidad y caudal con máquina monofásica

## MIXER 28









	STATOR ESTÁNDAR		Ref. (cat. C4)	ROTOR		
	3F00504100	3F00504200		7009012800	7009109500	7009012900
Referencia (cat. C4)	3F00504100	3F00504200	Ref. (cat. C4)	7009012800	7009109500	7009012900
Versión con pivote	-		Versión con pivote	-	-	-
Revoluciones/min	320(*)/400		Modelo de cabeza de rotor			
Caudal (L/min)	20(*)/25		Materia prima	HR	HR	HR
Presión máxima (bar)	30		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (with bayonet rotor), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus			
Granulometría (mm)	3					
SH = shore	70					
Ø stator	90					
Longitud (mm)	270					

(\*) velocidad y caudal con máquina monofásica

## MIXER 30 D5-2,5 Eco-Star



	STATOR ESTÁNDAR		Ref. (cat. C4)	ROTOR			
	3F00502900	3F00502901		7009012500	7009108400	7009310200	7009012600
Referencia (cat. C4)	3F00502900	3F00502901	Ref. (cat. C4)	7009012500	7009108400	7009310200	7009012600
Versión con pivote	-		Versión con pivote	-	-		-
Tipo	D5-2,5 / Eco-Star		Modelo de cabeza de rotor				
Revoluciones/min	320(*)/400		Materia prima	HR	HR	HR	HR
Caudal (L/min)	20(*)/25		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (with bayonet rotor), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus				
Presión máxima (bar)	20						
Granulometría (mm)	3						
SH = shore	70						
Ø stator	90						
Longitud (mm)	270						

(\*) velocidad y caudal con máquina monofásica

# MIXER 32



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR			
Referencia (cat. C4)	3F00510500	3F00510504	Ref. (cat. C4)	7009009000	7009310300	7009108500
Versión con pivote	-		With anti-rotation	-		-
Revoluciones/min	320(*)/400		Rotor head model			
Caudal (L/min)	24(*)/30		Material used	HR	HR	HR
Presión máxima (bar)	25		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (with bayonet rotor), Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus			
Granulometría (mm)	3					
SH = shore	60					
Ø stator	90					
Longitud (mm)	270					

(\*) velocidad y caudal con máquina monofásica

# MIXER TAURUS D5-2,5 D4 MV




	STATOR BOOSTER	STATOR ESTÁNDAR			ROTOR			
Referencia (cat. C4)	3F00653000	3F00653100	3F00501200	3F00501201	3F00501210	Ref. (cat. C4)	7009007000	7009007200
Versión con pivote	-		-			Versión con pivote	-	-
Tipo	D5-2,5 / D4 MV					Modelo de cabeza de rotor		
Revoluciones/min	400					Materia prima	HR	C
Caudal (L/min)	24					<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Plus Top / Standard / Classic, Mustang, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, I 41, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business		
Presión máxima (bar)	25							
Granulometría (mm)	3							
SH = shore	70							
Ø stator	90							
Longitud (mm)	270							

## MIXER MICRO



	STATOR ESTÁNDAR
Referencia (cat. C4)	3F00500500
Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400
Caudal (L/min)	7
Presión máxima (bar)	30
Granulometría (mm)	2
SH = shore	70
Ø stator	90
Longitud (mm)	270



	ROTOR
Ref. (cat. C4)	7009013000
Versión con pivote	-
Modelo de cabeza de rotor	
Materia prima	HR



### Utilizado con las máquinas siguientes

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

## MIXER PLUS D7-2,5



	STATOR ESTÁNDAR			
Referencia (cat. C4)	3F00500801	3F00500818	3F00500813	3F00500817
Versión con pivote	-		-	
Tipo	D7-2,5		Europe	
Revoluciones/min	400			
Caudal (L/min)	26			
Presión máxima (bar)	25			
Granulometría (mm)	3			
SH = shore	70		60	
Ø stator	90			
Longitud (mm)	270			




	ROTOR	
Ref. (cat. C4)	7009008000	7009304000
Versión con pivote	-	
Modelo de cabeza de rotor		
Materia prima	HR	

### Utilizado con las máquinas siguientes

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

# MIXER POINT D6-3





	STATOR BOOSTER		STATOR ESTÁNDAR			ROTOR	
Referencia (cat. C4)	3F00500712	3F00500710	3F00500700	3F00500708	Ref. (cat. C4)	7009005000	7009005200
Versión con pivote	-		-		Versión con pivote	-	-
Tipo	D6-3				Modelo de cabeza de rotor		
Revoluciones/min	400				Materia prima	HR	C
Caudal (L/min)	23						
Presión máxima (bar)	30						
Granulometría (mm)	3						
SH = shore	70						
Ø stator	90						
Longitud (mm)	270						

### Utilizado con las máquinas siguientes

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

# MIXER POLO D8-1,5



	STATOR CON RANURAS	STATOR ESTÁNDAR	STATOR AJUSTABLE	ABRAZADERA		ROTOR		
Referencia (cat. C4)	3F00503600	3F00501000	3F00501005	EUC21311	Ref. (cat. C4)	7009011000	7009301000	7009011200
Versión con pivote	-	-	-	-	Versión con pivote	-		-
Tipo	D8-1,5			-	Modelo de cabeza de rotor			
Revoluciones/min	400			-	Materia prima	HR	HR	C
Caudal (L/min)	35			-				
Presión máxima (bar)	de 10 a 20	20		-				
Granulometría (mm)	3			-				
SH = shore	70			-				
Ø stator	90			-				
Longitud (mm)	270			-				

### Utilizado con las máquinas siguientes

CP 30/40, PFT ZP3, M-Tec P 15/20, Swing L, Plus Top - Standard, PFT G4, M5 Maltech, I 41 Fassa, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Koine 35 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

## MAP 5 D8-1,5




STATOR ESTÁNDAR

Referencia (cat. C4)	3F00529700
Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400
Caudal (L/min)	35
Presión máxima (bar)	30
Granulometría (mm)	3
SH = shore	70
Ø stator	90
Longitud (mm)	270



ROTOR

Ref. (cat. C4)	7009107300
Versión con pivote	-
Modelo de cabeza de rotor	
Materia prima	HR

Utilizado con las máquinas siguientes

Europro 24P, MPE 300

## MAP 6 D8-1,5




STATOR AJUSTABLE

Referencia (cat. C4)	3F00529400
Versión con pivote	D8-1,5
Revoluciones/min	400
Caudal (L/min)	35
Presión máxima (bar)	de 10 a 30
Granulometría (mm)	6
SH = shore	60
Ø stator	90
Longitud (mm)	270



ROTOR

Ref. (cat. C4)	7009107300
Versión con pivote	-
Modelo de cabeza de rotor	
Materia prima	HR

Utilizado con las máquinas siguientes

Compact-Pro 30, 35, 40

# MAP 7 D7-2,5



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00502313	Ref. (cat. C4)	7009049406
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	27	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	40	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Compact-Pro 30, 35, 40	
Granulometría (mm)	3		
SH = shore	70		
Ø stator	90		
Longitud (mm)	270		

## LOS MODELOS ESPECIALES








# MIXER 8 SX B4-1,5 L B4-2 L



	STATOR ESTÁNDAR	ROTOR	STATOR ESTÁNDAR	ROTOR	STATOR ESTÁNDAR	ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00600300	7009500300	3F00528001	7009002600	3F00528200	7009003200
Modelo de cabeza de rotor	-		-		-	
Materia prima	-	HR	-	HR	-	HR
Tipo	-	-	B4-1,5 L	-	B4-2 L	-
Revoluciones/min	400	-	400	-	400	-
Caudal (L/min)	10	-	10	-	10	-
Presión máxima (bar)	15	-	15	-	30	-
Granulometría (mm)	2	-	2	-	2	-
SH = shore	60	-	70	-	70	-
Ø stator	50	-	50	-	50	-
Longitud (mm)	100	-	160	-	210	-
Utilizado con las máquinas siguientes			Ritmo M / L	Putzmeister MP 10, 12, 15, PC 830, Ritmo L		


## MIXER 8 DX N13 S MAP 3 Mini B4-2



	STATOR ESTÁNDAR	ROTOR	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR			
Reference (cat. C4)	3F00600400	7009500400	3F00600500	3F00528000	7009501100	7009003500	7009500900	7009500500
Modelo de cabeza de rotor	-		-	-				
Materia prima	-	HR	-	-	HR		HR	INOX
Tipo	N13 S corto - MAP 3 Mini	-	N13 S	B4-2	-	-	-	-
Revoluciones/min	400	-	400	-	-	-	-	-
Caudal (L/min)	10	-	10	-	-	-	-	-
Presión máxima (bar)	15	-	30	-	-	-	-	-
Granulometría (mm)	2	-	2	-	-	-	-	-
SH = shore	60	-	80	70	-	-	-	-
Ø stator	50	-	50	-	-	-	-	-
Longitud (mm)	135	-	210	-	-	-	-	-

## MAP 1




	STATOR ESTÁNDAR	ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00529000	Ref. (cat. C4) 7009107000
Versión con pivote	-	Versión con pivote -
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor 
Caudal (L/min)	5	Materia prima HR
Presión máxima (bar)	20	
Granulometría (mm)	2	
SH = shore	70	
Ø stator	40	
Longitud (mm)	170	

Utilizado con las máquinas siguientes

Polymair


# MAP 2 N13 S MK20



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00529200	Ref. (cat. C4)	7009107100
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Tipo	N13 S - MK20	Modelo de cabeza de rotor	
Revoluciones/min	400	Materia prima	HR
Caudal (L/min)	10	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <b>Utilizado con las máquinas siguientes</b>                      Europro 8P, PC8, Kosner MK20                 </div>	
Presión máxima (bar)	30		
Granulometría (mm)	2		
SH = shore	70		
Ø stator	50		
Longitud (mm)	210		

# MAP 3 N13 S MK20



	STATOR ESTÁNDAR		STATOR CON RANURAS	ABRAZADERA		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00529201	3F00528800	3F00528900	EUC21265	Ref. (cat. C4)	7009107800
Versión con pivote	-		-	-	Versión con pivote	-
Tipo	N13 S - MK20		-	-	Modelo de cabeza de rotor	
Revoluciones/min	400		-	-	Materia prima	HR
Caudal (L/min)	10		-	-	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <b>Utilizado con las máquinas siguientes</b>                      Europro 4P, Mixpro 14, CP 10 &amp; 15, Optimix 30, Putzmeister MP 10, 12, 15, Compact-Pro Joint 10, Kosner MK20                 </div>	
Presión máxima (bar)	20	-	de 10 a 30	-		
Granulometría (mm)	2		-	-		
SH = shore	60	70	60	-		
Ø stator	50		-	-		
Longitud (mm)	210		-	-		


## MAP 4



### STATOR ESTÁNDAR

Referencia (cat. C4)	3F00529300
Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400
Caudal (L/min)	9
Presión máxima (bar)	40
Granulometría (mm)	2
SH = shore	70
Ø stator	60
Longitud (mm)	265

### ROTOR

Ref. (cat. C4)	7009107200
Versión con pivote	-
Modelo de cabeza de rotor	
Materia prima	HR

#### Utilizado con las máquinas siguientes

Europro 14P


## MAP 12



### STATOR ESTÁNDAR

Referencia (cat. C4)	3F00509900
Versión con pivote	-
Revoluciones/min	30(*)/400
Caudal (L/min)	0.1(*)/1.4
Presión máxima (bar)	10
Granulometría (mm)	1
SH = shore	70
Ø stator	27
Longitud (mm)	120

### ROTOR

Ref. (cat. C4)	7009265200
Versión con pivote	-
Modelo de cabeza de rotor	
Materia prima	INOX


#### Utilizado con las máquinas siguientes

TwinMix

(\*) velocidad y caudal con RPM indicados


# KOSNER MK140



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00660300	Ref. (cat. C4)	7009501500
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	21	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	30	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Kosner MK30, Kosner MK40, Kosner MK140, Kosner MK50	
Granulometría (mm)	3		
SH = shore	80		
Ø stator	59		
Longitud (mm)	260		


# KOSNER MK80



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00660200	Ref. (cat. C4)	7009501400
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	35	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	30	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Kosner MK80, Kosner MK60	
Granulometría (mm)	3		
SH = shore	80		
Ø stator	82,5		
Longitud (mm)	285		


## MIXER CAOUT 19



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00651100	Ref. (cat. C4)	7009251100
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	19	Materia prima	C
Presión máxima (bar)	-	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <p><b>Utilizado con las máquinas siguientes</b></p> <p>Hemo</p> </div>	
Granulometría (mm)	2		
SH = shore	70		
Ø stator	80		
Longitud (mm)	259		


## PC 830



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00591000	Ref. (cat. C4)	7009401000
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	12	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	40	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <p><b>Utilizado con las máquinas siguientes</b></p> <p>PlastCoat PC 830, PlastCoat PC 430</p> </div>	
Granulometría (mm)	3		
SH = shore	70		
Ø stator	50		
Longitud (mm)	135		


# W 10/2,5



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00592000	Ref. (cat. C4)	7009402000
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	20	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	25	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> PlastCoat PC 25E, PlastCoat PC 35E	
Granulometría (mm)	3		
SH = shore	70		
Ø stator	90		
Longitud (mm)	270		

# W 10/3



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00590000	Ref. (cat. C4)	7009400000
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	22	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	30	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> PlastCoat PC 25E, PlastCoat PC 35E	
Granulometría (mm)	3		
SH = shore	70		
Ø stator	90		
Longitud (mm)	270		


## W 20/1,5



STATOR AJUSTABLE

ROTOR

Referencia (cat. C4)	3F00593000
Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400
Caudal (L/min)	35
Presión máxima (bar)	20
Granulometría (mm)	3
SH = shore	70
Ø stator	90
Longitud (mm)	270

Ref. (cat. C4)	7009403000
Versión con pivote	-
Modelo de cabeza de rotor	
Materia prima	HR

Utilizado con las máquinas siguientes

PlastCoat PC 25E, PlastCoat PC 35E


## MIXER D5



STATOR CON RANURAS

ROTOR

Referencia (cat. C4)	3F00500300
Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400
Caudal (L/min)	33
Presión máxima (bar)	de 10 a 20
Granulometría (mm)	4
SH = shore	70
Ø stator	90
Longitud (mm)	350

Ref. (cat. C4)	7009003600
Versión con pivote	-
Modelo de cabeza de rotor	
Materia prima	HR

Utilizado con las máquinas siguientes

SPG Baumaschinen - Putzmeister S5

# MIXER MP3L



STATOR ESTÁNDAR



ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00508100	Ref. (cat. C7)	7009024001
Versión con pivote		Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	 25 x 25 x h 38
Caudal (L/min)	22	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	30	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Mai 440 HD	
Granulometría (mm)	4		
SH = shore	70		
Ø stator	101		
Longitud (mm)	374		

# MIXER MP8L



STATOR ESTÁNDAR



ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00508001	Ref. (cat. C7)	7009020000
Versión con pivote		Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	 25 x 25 x h 40
Caudal (L/min)	40	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	30	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Mai 440 GE, Mai 440 NT, Mai 440 HD	
Granulometría (mm)	7		
SH = shore	70		
Ø stator	101		
Longitud (mm)	374		

## MIXER MP12L



STATOR ESTÁNDAR



ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00507001	Ref. (cat. C7)	7009021001
Versión con pivote		Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	 25 x 25 x h 40
Caudal (L/min)	60	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	30	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <p><b>Utilizado con las máquinas siguientes</b></p> <p>Mai 440 GE, Mai 440 NT, Mai 440 HD</p> </div>	
Granulometría (mm)	7		
SH = shore	70		
Ø stator	101		
Longitud (mm)	535		

## MIXER MP40 49/15



STATOR ESTÁNDAR




ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00600000	Ref. (cat. C7)	7009500000
Versión con pivote		Versión con pivote	-
Tipo	49/15	Modelo de cabeza de rotor	 38 x 38 x h 40
Revoluciones/min	400	Materia prima	HR
Caudal (L/min)	250	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <p><b>Utilizado con las máquinas siguientes</b></p> <p>Mai 440 GE, Mai 440 NT, Mai 440 HD</p> </div>	
Presión máxima (bar)	30		
Granulometría (mm)	8		
SH = shore	60		
Ø stator	166		
Longitud (mm)	455		


## JET 1



	STATOR ESTÁNDAR			ROTOR
<b>Referencia (cat. C4)</b>	3F00529800	3F00529801	<b>Ref. (cat. C4)</b>	7009107500
<b>Versión con pivote</b>	-		<b>Versión con pivote</b>	-
<b>Revoluciones/min</b>	400		<b>Modelo de cabeza de rotor</b>	
<b>Caudal (L/min)</b>	10		<b>Materia prima</b>	HR
<b>Presión máxima (bar)</b>	100	80	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <b>Utilizado con las máquinas siguientes</b>                      Jetpro 80, Flatspray 10                 </div>	
<b>Granulometría (mm)</b>	2			
<b>SH = shore</b>	70	60		
<b>Ø stator</b>	50			
<b>Longitud (mm)</b>	310			

## JET 2



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR CROMADO	
<b>Referencia (cat. C4)</b>	3F00529100	<b>Ref. (cat. C4)</b>	7009107700	
<b>Versión con pivote</b>	-		<b>Versión con pivote</b>	-
<b>Revoluciones/min</b>	400		<b>Modelo de cabeza de rotor</b>	
<b>Caudal (L/min)</b>	10		<b>Materia prima</b>	HR
<b>Presión máxima (bar)</b>	140		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <b>Utilizado con las máquinas siguientes</b>                      Jetpro 100, Jetmix 100, Flatmix 100, Flatspray 20                 </div>	
<b>Granulometría (mm)</b>	2			
<b>SH = shore</b>	80			
<b>Ø stator</b>	50			
<b>Longitud (mm)</b>	310			

## JET 3



STATOR ESTÁNDAR

Referencia (cat. C4)	3F00503011
Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400
Caudal (L/min)	13
Presión máxima (bar)	160
Granulometría (mm)	3
SH = shore	80
Ø stator	70
Longitud (mm)	408



ROTOR CROMADO

Ref. (cat. C4)	7009050200	7009108800
Versión con pivote	-	-
Modelo de cabeza de rotor		
Materia prima		C

Utilizado con las máquinas siguientes

Jetpro 120, Jetbag 130, Flatspray 30

## JET 4



BOOSTER STATOR



STATOR ESTÁNDAR

Referencia (cat. C4)	3F00529500	3F00529900
Versión con pivote		
Revoluciones/min		400
Caudal (L/min)		21
Presión máxima (bar)	160	140
Granulometría (mm)		3
SH = shore		80
Ø stator		90
Longitud (mm)		450



ROTOR CROMADO

Ref. (cat. C4)	7009107600
Versión con pivote	-
Modelo de cabeza de rotor	
Materia prima	C

Utilizado con las máquinas siguientes

Jetpro 160, Jetbag 160


# JET 5



BOOSTER STATOR

STATOR ESTÁNDAR

ROTOR CROMADO


Referencia (cat. C4)	3F00560600	3F00560300	Ref. (cat. C4)	7009106900
Versión con pivote	-	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400		Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	13		Materia prima	C
Presión máxima (bar)	140			
Granulometría (mm)	3			
SH = shore	80			
Ø stator	70			
Longitud (mm)	408			

# JET 6 4N13S Köbra 690




STATOR ESTÁNDAR

ROTOR CROMADO

Referencia (cat. C4)	3F00528100	Ref. (cat. C4)	7009002800
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Tipo	4N13S - Köbra 690	Modelo de cabeza de rotor	
Revoluciones/min	400	Materia prima	C
Caudal (L/min)	10	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Utilizado con las máquinas siguientes</b>                      Köbra 690, HP 30                 </div>	
Presión máxima (bar)	150		
Granulometría (mm)	2		
SH = shore	70		
Ø stator	50		
Longitud (mm)	408		



## 24-4 HP



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00560700	Ref. (cat. C4)	7009109100
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	10	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	150		
Granulometría (mm)	2		
SH = shore	70		
Ø stator	60		
Longitud (mm)	411		

## MIXER VG 55-11



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR
Referencia (cat. C4)	3F00520000	Ref. (cat. C4)	7009023000
Versión con pivote		Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	24	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	150		
Granulometría (mm)	3		
SH = shore	70		
Ø stator	101		
Longitud (mm)	535		

Utilizado con las máquinas siguientes


Mai 4Spark

## MIXER 1L6



STATOR CON RANURAS

ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00506300	Ref. (cat. C7)	7009009200
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	320(*)/400	Modelo de cabeza de rotor	 Ø 59
Caudal (L/min)	48(*)/60	Materia prima	-
Presión máxima (bar)	10 to 30	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> SP 5 Putzmeister	
Granulometría (mm)	7		
SH = shore	60		
Ø stator	101		
Longitud (mm)	265		

(\*) velocidad y caudal con máquina monofásica

## MIXER 2L6 MAP10





STATOR CON RANURAS

STATOR AJUSTABLE

STATOR ESTÁNDAR



ABRAZADERA

ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00501400	3F00501403	3F00501402	EUC20766	Ref. (cat. C7)	7009108000
Versión con pivote	-	-		-	Versión con pivote	-
Tipo	2L6 - MAP 10			-	Modelo de cabeza de rotor	 Ø 54
Revoluciones/min	400			-	Materia prima	HR
Caudal (L/min)	60			-	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Compact-Pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH 9, Bunker S28R, Cura 3900	
Presión máxima (bar)	de 0 a 20	20	-			
Granulometría (mm)	7			-		
SH = shore	60			-		
Ø stator	101			-		
Longitud (mm)	535			-		

## MAP 11 JUMBO





	STATOR AJUSTABLE	STATOR CON RANURAS	STATOR ESTÁNDAR	Ref. (cat. C7)	ROTOR
Referencia (cat. C7)	3F00503900	3F00503800	3F00505100		7009008800
Versión con pivote	-	-		Versión con pivote	-
Revoluciones/min		400		Modelo de cabeza de rotor	 Ø 54
Caudal (L/min)		90		Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	de 10 a 30		20		
Granulometría (mm)	6				
SH = shore	60				
Ø stator	101				
Longitud (mm)	535				

### Utilizado con las máquinas siguientes

Compact-Pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH 9, Bunker S28R, Cura 3900, Optimix 20 (5,5)

## MIXER 2L6 +++



	STATOR CON RANURAS	STATOR AJUSTABLE	STATOR ESTÁNDAR	ABRAZADERA	ROTOR
Referencia (cat. C7)	3F00506400	3F00506200	3F00506500	3F00506600	EUC20766
Referencia (cat. C7)					7009009300
Versión con pivote	-	-		-	Versión con pivote
Tipo	2L6+++		-	-	Modelo de cabeza de rotor
Revoluciones/min	400		-	-	 Ø 54
Caudal (L/min)	110		-	-	Materia prima
Presión máxima (bar)	de 10 a 30		20	-	HR
Granulometría (mm)	7		-	-	
SH = shore	60		-	-	
Ø stator	101		-	-	
Longitud (mm)	535		-	-	

### Utilizado con las máquinas siguientes

Compact-Pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH 9, Bunker S28R, Cura 3900, Optimix 20 (5,5), Ster 120 Imer, Prestige Imer, S5 EVT M Putzmeister, SP11 LMR Putzmeister



# MIXER BORA 50/7/R



STATOR AJUSTABLE

STATOR ESTÁNDAR

ROTOR


Referencia (cat. C7)	3F00520210	3F00520205	Ref. (cat. C7)	7009017000
Versión con pivote	-		Versión con pivote	-
Tipo	-	50/7/R	Modelo de cabeza de rotor	
Revoluciones/min		400	Materia prima	HR
Caudal (L/min)		60		
Presión máxima (bar)	de 10 a 30	30		
Granulometría (mm)		8		
SH = shore		70		
Ø stator		101		
Longitud (mm)		535		

# MIXER JUMBO



STATOR AJUSTABLE

ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00505800	Ref. (cat. C7)	7009009400
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	90	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	de 10 a 30		
Granulometría (mm)	7		
SH = shore	60		
Ø stator	101		
Longitud (mm)	535		

Utilizado con las máquinas siguientes

Jetpro 100, Jetmix 100, Flatmix 100, Flatspray 20

## MIXER VIPER DX CORTO



Referencia (cat. C7)	STATOR ESTÁNDAR			Ref. (cat. C7)	ROTOR		
	3F00522100	3F00522500	3F00522600		7009043000	7009043900	7009044300
Versión con pivote				Versión con pivote	-	-	-
Revoluciones/min		400		Modelo de cabeza de rotor			
Caudal (L/min)		55		Materia prima	HR	25 x 25 x h 40	HR
Presión máxima (bar)		20	15				
Granulometría (mm)		7					
SH = shore		70	60				
Ø stator	101		114	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> M-Tec M300   Remix			
Longitud (mm)		265					

## MIXER VIPER SX CORTO



MAP 8



MAP 8



Referencia (cat. C7)	STATOR ESTÁNDAR		Ref. (cat. C7)	ROTOR		
	3F00522200	3F00522201		7009043700	7009044200	7009043500
Versión con pivote		-	Versión con pivote	-	-	-
Revoluciones/min		400	Modelo de cabeza de rotor			
Caudal (L/min)		55	Materia prima	HR	HR	HR
Presión máxima (bar)		20				
Granulometría (mm)		7				
SH = shore		70				
Ø stator	101		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Compact-Pro 60   Mixer Optimix 20			
Longitud (mm)		265				

# MIXER VIPER DX LARGO

2L88 / Megastar



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR	
Referencia (cat. C7)	3F00520806	3F00520804	Ref. (cat. C7)	7009015000
Versión con pivote			Versión con pivote	-
Tipo	2L88 / Megastar		Modelo de cabeza de rotor	
Revoluciones/min	400		Materia prima	HR
Caudal (L/min)	55		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Compact-Pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH 9, Bunker S28R, Cura 3900	
Presión máxima (bar)	30			
Granulometría (mm)	7			
SH = shore	70			
Ø stator	101	114		
Longitud (mm)	535			



# MIXER VIPER SX LARGO



	STATOR ESTÁNDAR		ROTOR			
Referencia (cat. C7)	3F00520808	3F00520807	Ref. (cat. C7)	7009015903	7009015905	7009015904
Versión con pivote			Versión con pivote	-	-	-
Revoluciones/min	400		Modelo de cabeza de rotor			
Caudal (L/min)	55		Materia prima	HR	HR	HR
Presión máxima (bar)	30		<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> -   Mixer Optimix 20   -			
Granulometría (mm)	7					
SH = shore	70					
Ø stator	101	114				
Longitud (mm)	535					


## MIXER BORA CORTO R7 - 1,5



STATOR AJUSTABLE		ROTOR	
Referencia (cat. C7)	3F00600900	Ref. (cat. C7)	7009500200      7009310500
Versión con pivote	-	Versión con pivote	
Tipo	R 7 - 1,5	Modelo de cabeza de rotor	
Revoluciones/min	400	Materia prima	HR      HR
Caudal (L/min)	60	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> PFT G4, PFT Ritmo, PTF Swing L, PFT ZP3, Duomix	
Presión máxima (bar)	de 10 a 20		
Granulometría (mm)	8		
SH = shore	70		
Ø stator	114		
Longitud (mm)	270		

## MAP 9




STATOR AJUSTABLE		ROTOR	
Referencia (cat. C7)	3F00529600	Ref. (cat. C7)	7009107400
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	200	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	de 10 a 30	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Compact-Pro 60	
Granulometría (mm)	8		
SH = shore	60		
Ø stator	125		
Longitud (mm)	500		




## MIXER MIRAGE /75 CORTO



	STATOR AJUSTABLE		ROTOR
Referencia (cat. C7)	3F00520500	Ref. (cat. C7)	7009105700
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	80	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	de 10 a 30		
Granulometría (mm)	8		
SH = shore	70		
Ø stator	125		
Longitud (mm)	270		

## MIXER MIRAGE /75 LARGO





	STATOR AJUSTABLE		ROTOR
Referencia (cat. C7)	3F00520505	Ref. (cat. C7)	7009105800
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	80	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	de 10 a 30		
Granulometría (mm)	8		
SH = shore	70		
Ø stator	125		
Longitud (mm)	535		

# MIXER MIRAGE CORTO

## Ü356 corto






	STATOR ESTÁNDAR	STATOR AJUSTABLE		ROTOR	
Referencia (cat. C7)	3F00520408	3F00520418	Ref. (cat. C7)	7009105301	7009105400
Versión con pivote	-	-	Versión con pivote	-	-
Tipo	Ü356 corto		Modelo de cabeza de rotor		
Revoluciones/min	400		Materia prima	HR	HR
Caudal (L/min)	140				
Presión máxima (bar)	30	de 10 a 30			
Granulometría (mm)	8				
SH = shore	70				
Ø stator	125				
Longitud (mm)	270				

# MIXER MIRAGE LARGO

## Ü356/Uni-star 3



	STATOR ESTÁNDAR	STATOR AJUSTABLE		ROTOR		
Referencia (cat. C7)	3F00520405	3F00520415	Ref. (cat. C7)	7009105201	7009105500	7009105205
Versión con pivote	-	-	Versión con pivote	-	-	-
Tipo	Ü356 / Uni-star 3		Modelo de cabeza de rotor			
Revoluciones/min	400		Materia prima	HR	HR	HR
Caudal (L/min)	140					
Presión máxima (bar)	30	de 10 a 30				
Granulometría (mm)	8					
SH = shore	70					
Ø stator	125					
Longitud (mm)	535					

Utilizado con las máquinas siguientes

M-Tec Silomischpumpe (SMP)

## MIXER 2L74



STATOR ESTÁNDAR

STATOR AJUSTABLE

ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00501902	3F00501903	Ref. (cat. C7)	7009106000	7009106600
Versión con pivote		-	Versión con pivote	-	-
Revoluciones/min		400	Modelo de cabeza de rotor		
Caudal (L/min)		200	Materia prima		HR
Presión máxima (bar)		25	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> SP 11 BHF		
Granulometría (mm)		8			
SH = shore		60			
Ø stator		125			
Longitud (mm)		666			

## MIXER 2L75



STATOR AJUSTABLE

ROTOR



Referencia (cat. C7)	3F00551000	Ref. (cat. C7)	7009501300
Versión con pivote	-	Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	250	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	20	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> Putzmeister SP25 DQR	
Granulometría (mm)	8		
SH = shore	60		
Ø stator	125		
Longitud (mm)	666		

# MIXER OSCAR



STATOR AJUSTABLE

ROTOR



Referencia (cat. C7)	3F00504000	Ref. (cat. C7)	7009028000
Versión con pivote		Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	240	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	de 10 a 30	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> M-Tec Silomischpumpe (SMP)	
Granulometría (mm)	8		
SH = shore	70		
Ø stator	145		
Longitud (mm)	497		

# MIXER BIG FOOT



STATOR AJUSTABLE

ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00509400	Ref. (cat. C7)	7009031000
Versión con pivote		Versión con pivote	-
Revoluciones/min	400	Modelo de cabeza de rotor	
Caudal (L/min)	300	Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	de 10 a 30	<b>Utilizado con las máquinas siguientes</b> M-Tec Silomischpumpe (SMP)	
Granulometría (mm)	9		
SH = shore	70		
Ø stator	145		
Longitud (mm)	497		



## MIXER ESTRICH STAR



STATOR AJUSTABLE



ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00520600	Ref. (cat. C7)	7009016000
Versión con pivote		Versión con pivote	-
Tipo	Estrich star	Modelo de cabeza de rotor	
Revoluciones/min	400	Materia prima	HR
Caudal (L/min)	220	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Utilizado con las máquinas siguientes</b>                      M-Tec Silomischpumpe (SMP)                 </div>	
Presión máxima (bar)	de 10 a 25		
Granulometría (mm)	9		
SH = shore	70		
Ø stator	145		
Longitud (mm)	497		



## MIXER MAGNUM Betonstar 2



STATOR AJUSTABLE



ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00509300	Ref. (cat. C7)	7009027000
Versión con pivote		Versión con pivote	-
Tipo	Betonstar 2	Modelo de cabeza de rotor	
Revoluciones/min	400	Materia prima	HR
Caudal (L/min)	200		
Presión máxima (bar)	de 10 a 30		
Granulometría (mm)	8		
SH = shore	60		
Ø stator	145		
Longitud (mm)	497		

# 60-12 PLUS



	STATOR ESTÁNDAR		STATOR AJUSTABLE		Ref. (cat. C7)	ROTOR	
	3F00508400	3F00563500	3F00508300	3F00563000		7009200000	7009200100
Referencia (cat. C7)	3F00508400	3F00563500	3F00508300	3F00563000	Ref. (cat. C7)	7009200000	7009200100
Versión con pivote			-	-	Versión con pivote	-	-
Revoluciones/min	400				Modelo de cabeza de rotor		
Caudal (L/min)	326				Materia prima	HR	HR
Presión máxima (bar)	30		de 10 a 30		Longitud (mm)	620	750
Granulometría (mm)	10						
SH = shore	60						
Ø stator	145						
Longitud (mm)	535	666	535	666			

# MIXER 75-15 1,5L7



	STATOR ESTÁNDAR		STATOR AJUSTABLE	STATOR ESTÁNDAR	STATOR AJUSTABLE	Ref. (cat. C7)	ROTOR
	3F00520910	3F00520900	3F00520901	3F00520904	3F00520902		
Referencia (cat. C7)	3F00520910	3F00520900	3F00520901	3F00520904	3F00520902	7009054000	
Versión con pivote			-		-	Versión con pivote	-
Tipo	1,5 L7					Modelo de cabeza de rotor	
Revoluciones/min	400						52,5 x h 59
Caudal (L/min)	300					Materia prima	HR
Presión máxima (bar)	30	35	de 10 a 35	35	de 10 a 35		
Granulometría (mm)	8						
SH = shore	50	60		70			
Ø stator	159						
Longitud (mm)	550						


## MIXER 1,5 L8



STATOR AJUSTABLE

ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00601100
Versión con pivote	-
Tipo	1,5 L8
Revoluciones/min	400
Caudal (L/min)	580
Presión máxima (bar)	de 10 a 30
Granulometría (mm)	14
SH = shore	60
Ø stator	190
Longitud (mm)	650

Ref. (cat. C7)	7009210000
Versión con pivote	-
Modelo de cabeza de rotor	 59 x 59 x h 50
Materia prima	HR

Utilizado con las máquinas siguientes

Putzmeister S8


## MIXER 2L8





STATOR AJUSTABLE

STATOR ESTÁNDAR

ROTOR

Referencia (cat. C7)	3F00600100	3F00601500	3F00601300
Versión con pivote	-	-	
Tipo	2L8		
Revoluciones/min	400		
Caudal (L/min)	450		
Presión máxima (bar)	de 10 a 30		30
Granulometría (mm)	14		
SH = shore	60	70	60
Ø stator	190		
Longitud (mm)	650		

Ref. (cat. C7)	7009500100	7009500700
Versión con pivote	-	-
Tipo	-	2L8
Modelo de cabeza de rotor	 51,5 x h 52	 59 x 59 x h 50
Materia prima	HR	HR

Utilizado con las máquinas siguientes

X-Pro D200, Putzmeister SP 20 DHF

# Manténgase informado en nuestro sitio web



**Tabla resumen de todos nuestros statores**



**Material publicitario**

## No olvides

**Indispensable:**



**Referencia (cat. C5)**  
3M07701000

**ANTIGRIP**

Para facilitar el montaje de todos los modelos de rotores

# Condiciones Generales de Venta

Las presentes Condiciones Generales de Suministro son de aplicación y forman parte integrante de todo contrato de suministro y venta celebrado entre Mixer Technology S.r.l., con domicilio social en Torri di Quartesolo (VI) Via dei Carabinieri n. 44/45, cód. fisc. y n.º de IVA 03725830248 por quien actúa su representante legal pro tempore, el Sr. Patrick Borel, empresa fabricante de maquinaria de construcción y distribuidor exclusivo en Italia de la marca EUROMAIR, en lo sucesivo denominada también únicamente el «Proveedor», y la empresa denominada también el «Comprador». El Proveedor y el Comprador también serán denominados conjuntamente las «Partes».

Considerando

a. que el Proveedor es una sociedad de derecho italiano que desarrolla su actividad en el sector del comercio al por mayor de maquinaria, equipos, artículos técnicos y materiales de construcción, bienes vendidos tanto en Italia como en el extranjero y en lo sucesivo denominados «productos» o «materiales», según catálogo y/o de los productos visibles en nuestro sitio web [www.mixersrl.com](http://www.mixersrl.com), que forma parte integrante del mismo (anexo A);

b. que el Comprador está interesado en comprar los productos al Proveedor;

c. que el Proveedor llevará a cabo la actividad de suministro arriba mencionada con su propia organización eficiente de medios y personas, y declara que tiene la capacidad adecuada de diseño, producción y organización;

d. que las Partes mantendrán una relación de absoluta independencia económica y financiera, y con este Contrato pretenden regular las condiciones del suministro de los Materiales.

Considerando todo lo anterior, las partes acuerdan y estipulan lo siguiente:

## 1) Considerandos

Los considerandos y anexos forman parte integrante y esencial del presente acuerdo.

## 2) Acuerdos válidos entre las partes

2.1 Estas condiciones generales se aplican y forman parte integrante de todos los pedidos encargados por el Comprador, y regularán la relación contractual entre las Partes. La aplicación de cualquier otra disposición queda expresamente excluida, y cualquier excepción o modificación de este contrato solo será válida si así lo acuerdan por escrito las Partes.

2.2 Las ofertas y/o presupuestos del Proveedor no son en firme ni vinculantes. La información proporcionada en los catálogos, prospectos informativos y listas de precios es meramente indicativa, ya que puede estar sujeta a cambios por parte del Proveedor; por lo tanto, para cada una de las compras, se debe hacer referencia a lo que se indica específicamente en la orden de compra y en la aceptación correspondiente.

## 3) Objeto

El Proveedor se compromete a suministrar sus productos al Comprador, quien a su vez se compromete a adquirirlos, de acuerdo con las condiciones y en la forma y términos previstos en el presente contrato, con el fin de

comercializarlos. En cualquier caso, al Proveedor no se le considerará responsable ni incumplidor por cualquier retraso o falta de entrega, excepto en el caso de mala conducta intencionada o negligencia grave.

## 4) Pedidos y confirmaciones de pedido

4.1 Los pedidos del Comprador deben contener el número de pedido, la indicación exacta de las mercancías pedidas con referencia al código del producto, la cantidad, el precio unitario y total, las condiciones de pago, el lugar y cualquier otra instrucción para la entrega. Al Proveedor no se le considerará responsable de la falta de entrega que resulte de la cumplimentación incompleta o incorrecta del pedido por parte del Comprador. El Comprador establecido en Italia deberá indicar, además de sus datos personales, el «código de destinatario» (codice destinatario) a efectos de facturación electrónica.

4.2 El pedido se considerará aceptado por el Proveedor cuando el Comprador reciba la Confirmación de Pedido. El contrato de compraventa se celebrará en el momento de la aceptación de la confirmación del pedido por parte del Comprador o, en cualquier caso, una vez transcurridos tres días desde el envío de la confirmación del pedido sin que exista notificación de retirada, rescisión o cancelación por parte del comprador.

## 5) Características de los productos

5.1 El Comprador, con la formulación de la orden de compra, reconoce que ha examinado las características técnicas, funcionales y estéticas de los productos pedidos y que las considera adecuadas para el uso para el que se propone, directa o indirectamente, utilizarlas.

5.2 Con la aprobación específica y por escrito del Proveedor, que debe ser considerada como una condición esencial, la venta de un producto puede ir precedida de una demostración; en este caso, solo los operadores del Proveedor estarán autorizados a utilizar los productos. Será responsabilidad del Comprador proporcionar a sus expensas el lugar, los medios y los materiales necesarios para llevar a cabo la demostración (por ejemplo, electricidad, agua, aire, pinturas, revestimientos). Durante la demostración, el Comprador también tomará todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal del Proveedor, a quien en ningún caso se considerará responsable de los daños causados a las personas y/o a los bienes en esa ocasión.

## 6) Entrega

6.1 Salvo indicación contraria, la entrega se considera ex fábrica en Torri di Quartesolo (VI) Via dei Carabinieri n. 44/45. Con la entrega al Comprador, al expedidor, al transportista o al responsable del transporte y, en cualquier caso, desde el momento en que los materiales se ponen a disposición del Comprador, el riesgo de su pérdida total o parcial se transfiere al Comprador.

6.2 Salvo que se acuerde expresamente lo contrario, los plazos de entrega no son obligatorios y se entienden solo indicativos.

6.3 Los retrasos en la entrega no darán derecho al Comprador a la rescisión del contrato, a una indemnización por daños y perjuicios ni/o a

intereses.

6.4 En caso de que el Comprador no recoja los productos o de imposibilidad de entrega de los productos no imputable al Proveedor, en caso de que los materiales permanezcan almacenados en las instalaciones de este último, el Comprador, además del valor del suministro, deberá pagar, por cada semana de almacenamiento posterior a los 10 primeros días, una cantidad equivalente al 0,5 % del valor total de los materiales no entregados como penalización por retraso; el Proveedor tendrá derecho a retener los materiales hasta que haya recibido una indemnización del Comprador por el almacenamiento y la conservación de los mismos; además, el Proveedor tendrá derecho a rescindir el pedido de pleno derecho por culpa e incumplimiento del Comprador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1456 del Código Civil italiano.

## 7) Comunicaciones

Los pedidos, confirmaciones de pedido, documentos de transporte y facturas se intercambiarán entre las partes en papel (por fax) o en forma informática (por correo electrónico). Las facturas se enviarán al Comprador establecido en territorio italiano a través del sistema SDI, gestionado por la Agencia Tributaria (Agenzia delle Entrate).

## 8) Precios y condiciones de pago

Los precios y condiciones de pago son los indicados en la confirmación del pedido y en cada factura. Si la confirmación del pedido prevé uno o varios pagos antes de la entrega de la mercancía, la falta de pago en las fechas acordadas da derecho al Proveedor a suspender la entrega y/o todas las actividades, sin perjuicio del derecho a indemnización por daños y perjuicios.

## 9) Retraso o falta de pago de los suministros

9.1 El pago se efectuará en su totalidad dentro de los plazos acordados, incluso en caso de retraso en la llegada de los materiales o de averías o pérdidas parciales o totales que se produzcan durante el transporte no imputables al Proveedor.

9.2 En caso de demora en el pago, el Proveedor podrá suspender todas las demás entregas al Comprador.

9.3 La falta de pago de una sola factura en la fecha de vencimiento implicará la pérdida del derecho de efectuar el pago a plazos por parte del Comprador, de conformidad con el artículo 1186 del Código Civil italiano, con la consecuencia de que cualquier otra factura que no haya sido pagada también será inmediatamente exigible, incluso si se refiere a pedidos diferentes.

9.4 Si el Comprador es objeto de un procedimiento de insolvencia, incluidos los procedimientos de alerta o de solución asistida, es declarado insolvente o ha reducido, como consecuencia de sus propias acciones, las garantías que había dado, o si no da al Proveedor las garantías requeridas, el Proveedor tiene derecho a exigir los pagos de inmediato, independientemente de que el plazo acordado fuese a favor del Comprador, de conformidad con el art. 1186 del Código Civil italiano.

9.5 La falta de pago o el retraso en el pago más allá de 8 días laborables, incluso para un solo suministro, puede dar lugar a la rescisión del contrato de conformidad con el artículo 1456 del Código Civil italiano. En cualquier caso, todos los pagos atrasados conllevan el pago de intereses de demora de acuerdo con el Decreto Legislativo italiano 231/02, así como cualquier daño adicional y eventual gasto en que incurra el Proveedor.

### 10) Pacto de reserva de dominio

10.1 En caso de pago a plazos y/o fraccionado y/o aplazado, el Proveedor se reserva la propiedad de los materiales suministrados, de conformidad con el art. 1523 del Código Civil italiano, hasta que el Comprador haya pagado el último plazo del precio o el precio, en el caso de pago aplazado. El riesgo será asumido por el Comprador desde el momento de la entrega.

10.2 En caso de retraso en el pago incluso de un solo plazo, el Proveedor podrá rescindir el contrato, y cualquier plazo ya pagado por el Comprador será retenido como indemnización de conformidad con el art. 1526, párrafo 2, del Código Civil italiano. El Proveedor también tendrá derecho a emprender acciones para recuperar cualquier coste en que se haya incurrido por la recogida de los materiales suministrados, así como por los daños que resulten de su deterioro.

### 11) Impugnación de los suministros y garantías

11.1 Cualquier defecto en el embalaje o en los materiales deberá ser comunicado directamente al transportista en el momento de la entrega con la indicación «aceptado con reserva» en el albarán o documento de entrega.

11.2 Cualquier defecto en los materiales entregados deberá ser comunicado en cualquier caso al Proveedor, por escrito, mediante carta certificada con acuse de recibo o por correo electrónico certificado, en el plazo de 8 días desde la entrega. Los defectos que no puedan comprobarse en el momento de la entrega deberán notificarse en el plazo de 8 días a partir de su descubrimiento y, en cualquier caso, en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrega, también por escrito, mediante carta certificada con acuse de recibo o correo electrónico certificado.

11.3 Cualquier discrepancia en la cantidad de mercancía entregada con respecto al pedido no dará derecho a rescindir el contrato ni a suspender los pagos, sino únicamente a integrar el suministro con la mercancía faltante.

11.4 El comprador se compromete a no utilizar los productos defectuosos.

11.5 La garantía del Proveedor sobre los materiales suministrados se concede durante 12 meses a partir de la entrega, a condición de que los materiales estén en condiciones normales de almacenamiento y previa notificación regular en la forma indicada en el punto 11.2 anterior. Esta garantía solo se aplica a los defectos que hagan que los materiales no sean adecuados para el uso previsto o que reduzcan su valor de forma apreciable.

11.6 Cualquier defecto o deterioro que resulte del desgaste normal, de un accidente no imputable al Proveedor, de un cambio realizado por una parte distinta del Proveedor, de un uso, almacenamiento o manipulación incorrectos de los productos, no está cubierto por la garantía.

### 12) Devolución de mercancías

12.1 Salvo en casos excepcionales con aceptación por escrito, el Proveedor no acepta devoluciones de materiales. Todas las devoluciones deben ir precedidas de una reclamación por escrito del Comprador y deben ser autorizadas previamente y por escrito por el Proveedor.

12.2 Los gastos de devolución de la mercancía correrán a cargo del Comprador.

12.3 En caso de devolución, el Proveedor se reserva el derecho de examinar los materiales devueltos para comprobar la aplicabilidad de la garantía mencionada en el punto 11); en caso de que la garantía mencionada no sea aplicable, los materiales serán devueltos al Comprador a su cargo exclusivamente.

### 13) Cesión del contrato

El Comprador no podrá ceder este contrato ni las entregas individuales a terceros sin el consentimiento por escrito del proveedor.

### 14) Rescisión

14.1 Ambas partes tienen derecho a rescindir el presente contrato, mediante notificación escrita que deberá enviarse por correo certificado con acuse de recibo o por correo electrónico certificado, con una antelación mínima de tres meses, sin perjuicio de la validez de las disposiciones del presente contrato para los pedidos ya realizados.

14.2 El Proveedor podrá rescindir el contrato sin previo aviso en caso de: inicio de una acción o procedimiento de liquidación del Proveedor; interrupción o suspensión de las actividades de producción del Proveedor; sometimiento del Proveedor a un procedimiento de quiebra; comunicación por escrito del Proveedor de que no está en condiciones de cumplir sus obligaciones en los plazos y en la forma previstos en el presente Contrato o en los pedidos individuales.

### 15) Cláusula de resolución expresa

De acuerdo con el art. 1456 del Código Civil italiano, el Proveedor tiene derecho a declarar, mediante comunicación escrita, la resolución del presente contrato en caso de: incumplimiento de las condiciones del punto 6.4 del presente contrato; incumplimiento y demora en el pago de conformidad con el punto 9.5; inicio de una acción o procedimiento de liquidación del Comprador; interrupción o suspensión de las actividades de producción del Comprador; si se cumplen las condiciones del punto 9.4; en cualquier caso, incumplimiento grave por parte del Comprador.

### 16) Comunicaciones

Todas las comunicaciones entre las Partes se considerarán válidas si se reciben en las direcciones y domicilios declarados.

### 17) Ley aplicable

El presente Contrato se interpretará y regirá, con respecto a lo que no se haya acordado expresamente, de conformidad con la legislación italiana, con la exclusión expresa de las disposiciones del Convenio de Viena de 1980 sobre la venta internacional de mercaderías.

### 18) Controversias

Salvo en los casos en que la ley prevea la obligatoriedad de la jurisdicción de otro foro, para la resolución de todos los litigios derivados del presente contrato, relativos a la relación de compraventa, su establecimiento, interpretación, ejecución o terminación, la jurisdicción competente en exclusiva es el Tribunal de Vicenza.

### 19) Confidencialidad

El Proveedor procesará los datos relativos al Comprador en formato electrónico y/o manual, de acuerdo con los principios de licitud y corrección y de conformidad con la normativa EU/2016/679.

Los datos podrán ser utilizados por el Proveedor, directamente o a través de terceros proveedores de servicios de su confianza (bancos, entidades bancarias, compañías de seguros, sociedades gestoras de servicios administrativos y/o informáticos, empresas de recuperación de créditos, etc.) como titulares de tratamientos relacionados o procesadores de datos, exclusivamente para cumplir con las obligaciones reglamentarias, incluidas las contables y fiscales, así como con las obligaciones contractuales asumidas.

Habida cuenta de la existencia de vínculos telemáticos informáticos o de correspondencia con los sujetos arriba indicados, los datos podrán ser transferidos al extranjero.

El derecho del Comprador a ejercer los derechos de acceso a los datos personales previstos en el art. 15 del Reglamento (UE) 2016/679 y los derechos previstos en los artículos 16, 17, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2016/679 en materia de rectificación, cancelación, portabilidad, restricción de tratamiento y derecho de oposición, en la forma establecida en el art. 12 del Reglamento (UE) 2016/679, no se verán afectados.

Declaración a tenor y efectos del art. 1341 del Código Civil italiano: el Comprador declara que aprueba expresamente y por escrito las siguientes condiciones: 2.2) Cambios y modificaciones; 3) Objeto; 5.2) Limitación de responsabilidad durante la demostración; 6) Entrega; 9) Retraso o falta de pago de los suministros; 10) Pacto de reserva de dominio; 11) Disputas sobre suministros y garantías; 12) Devolución de mercancías; 13) Cesión del contrato; 14) Rescisión, 18) Controversias.

# CONTACTOS

Via dei Carabinieri, 44/45  
36040 Torri di Quartesolo (VI)  
ITALIA

+39 0444 583599

info@mixersrl.com



Para más información visite nuestro sitio web:

[www.mixersrl.com](http://www.mixersrl.com)

Síguenos en:



**DISTRIBUIDOS DIRECTAMENTE POR NUESTROS DISTRIBUIDORES**

Para mejorar la gama, nos reservamos el derecho de modificar las características y los precios sin previo aviso.

Documento no contractual. Textos y fotos no contractuales.

Contenido sujeto a errores tipográficos.

[www.mixersrl.com](http://www.mixersrl.com)